

供应温度控制器

产品名称	供应温度控制器
公司名称	北京安华美科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:AHM 型号:WTQ
公司地址	北京市朝阳区北岗子朝开商务园
联系电话	010-52889057 13511078952

产品详情

温度控制器

一、技术性能

1、工作方式：本产品可以设定多种报警模式，在监测到温度超标时，立即鸣笛报警，并输出报警开关量信号；在监测到温度超过上限报警值时，其上限报警继电器动作，可开启排风扇等降低环境温度，直至符合要求时为止；在监测到温度低于下限报警值时，其下限报警继电器动作，可开启加热器等提高环境温度，直至符合要求时为止。

2、监测温度：-30 ~ +70 。选配外置型温度传感器时可达 -200 ~ +500 。

3、测量精度：±0.2 。

4、调校设置：可以调校零点修正值和满度校正系数，能以万元级仪表为基准，调校本仪表的测量值，在使用中达到相同的测量效果。

5、可以设定七种报警模式：上限报警，下限报警，上限与下限超区间报警，上限及上限回差报警，下限及下限回差报警，上限报警及超上限某值后二次再报警（上上限报警），下限报警及超下限某值后二次再报警（下下限报警）等。

6、报警输出：2路开关量信号，继电器触点容量 5a。欢迎订做4路开关量信号的产品。

7、报警音量：100分贝。

8、支持数据远传：外置式温度传感器引线长度最远可达300米。

9、工作电压：dc12v/ac220v电源适配器，鸣笛闪光灯dc12v，可订做dc24v、dc48v等电压的产品。

10、工作环境：温度 - 30 ~ + 70 ，相对湿度 90% rh。

11、体积：135 × 115 × 45mm。

二、产品用途与配置

1、本产品型号：wtq。

2、本产品可以设定多种报警模式，在监测到温度超标时，立即鸣笛报警，并输出报警开关量信号；在监测到温度超过上限报警值时，其上限报警继电器动作，可开启排风扇等降低环境温度，直至符合要求时为止；在监测到温度低于下限报警值时，其下限报警继电器动作，可开启加热器等提高环境温度，直至符合要求时为止，适用于粮仓、粮库、粮堆、通讯基站、计算机房、配电室、军械库、档案馆、图书馆、药品库房、仓库、生产车间、温室、蔬菜大棚等场所。

3、本产品已内置机房温度传感器，也可根据用途选配其它外置型温度传感器，引线长约半米，可根据需要增加引线的长度。

(1) 测温 - 200 ~ + 500 的镀锌管型温度传感器，型号：wtc-d，适用于保温箱、烘箱、粮仓、冷库、无腐蚀性的气体或液体等。

(2) 测温 - 50 ~ + 150 的壁挂型温度传感器，型号：wtc-g，适用于机房、仓库等。

(3) 测温 - 200 ~ + 200 的 $\varnothing 4 \times 30$ mm 微型温度传感器，型号：wtc-w，适用于狭小空间或液体等。

(4) 测温 - 200 ~ + 150 的冰箱冷库专用的防误报冰箱冷柜温度传感器，型号：wtc-b。使用特殊材料制作的防误报温度传感器，可防止工作人员正常取放药品或其它物品时造成的“误报警”现象，适用于冰箱、冷柜、冷库等。

(5) 测温 - 200 ~ + 500 的反应釜温度传感器，型号：wtc-f，使用不锈钢外壳，耐酸碱，适用于具有腐蚀性的气体或液体。

(6) 欢迎选购通过长金属管穿刺多点监测的粮仓粮库多点温度传感器（型号：wtc-dn）或反应釜多点温度传感器（型号：wtc-fn）。

4、本产品在使用多台、需要集中管理、异地监测报警时，可选配3路、7路、14路有线报警主机，型号：lb3，lb7，lb14。

5、欢迎选购鸣笛闪光型壁挂式温度报警器，型号：wtq-ms。

6、欢迎选购能打电话报警的智能型壁挂式温度报警器，型号：wtqz。

7、欢迎选购能发短信和打电话报警的gsm壁挂式温度报警器，型号：wtqg。