

智能型温度报警器

产品名称	智能型温度报警器
公司名称	北京安华美科技有限公司
价格	775.00/套
规格参数	品牌:AHM 型号:WTZ
公司地址	北京市朝阳区北岗子朝开商务园
联系电话	010-52889057 13511078952

产品详情

智能型温度报警器

一、技术性能

1、报警方式：本产品可以设定三种报警模式，在监测到温度超标时，微电脑主机均会鸣笛拨号报警，可循环拨打6组报警电话号码，并播放10秒报警录音；还可选配烟雾、浸水、电压、电流、红外、门禁等报警器扩展其应用范围。

2、液晶温度测控仪：

(1) 传感器类型：高灵敏度复合型温湿度传感器。

(2) 监测温度：-40 ~ 80 ，精度 ± 0.5 。

(3) 可以设定五种报警模式：上限报警，下限报警，上限与下限超区间报警，上限及上限回差报警，下限及下限回差报警等。

3、温度控制器和温湿度测控仪：

(1) 监测温度：-40 ~ +123 ，精度 ± 0.2 。

(2) 调校设置：可以调校零点修正值和满度校正系数，能以万元级仪表为基准，调校本仪表的测量值，在使用中达到相同的测量效果。

(4) 可以设定三种报警模式：上限报警，下限报警，上限与下限超区间报警等。

(5) 报警输出：2路开关量信号，继电器触点容量 5a。欢迎订做4路开关量信号的产品。

(6) 支持数据远传：温湿度传感器引线长度最远可达300米。

4、微电脑主机：可选配，（ups电源95元/只、外置led声光警号55元/只）

(1) 本主机总共可以学习99个无线编码的探测器，8个有线触发探测端口。

(2) 具备黑匣子功能，可查询最近的报警记录

(3) 所有防区可以独立设置各种状态，报警语音提示。

(4) 防破解功能，打开后可以屏蔽遥控控制功能，遥控无法控制主机。（别有用心的人员遥控失效）

(5) 录音功能，接警后播放录音，明确指出报警信息及位置。

(6) 超长待机，选配ups电源，断电后，ups电量充足的情况下持续待机5小时（实测）注：本机标配普通电源不带ups。

(7) 报警器最多可以设置6组电话号码。

(8) 电话外线断线检测开启：（设置后，如果电话故障、电话线断线或被人恶意剪断，警号会鸣响报警）

(9) 远程操控功能。

(10) 同频干扰提示

(11) 现场监听功能

(12) 遥控方式为315mhz 6万组编码，产品之间互不干扰。

5、工作电压：温湿度测控仪ac220v，微电脑主机dc12v/ac220v电源适配器，

6、工作环境：温度 - 30 ~ + 70 ，相对湿度 90% rh。

7、体积：液晶温湿度测控仪95 × 85 × 15mm，壁挂温湿度测控仪135 × 115 × 45mm，嵌入温湿度测控仪112 × 96 × 48mm。

二、产品用途与配置

1、本产品可以设定三种报警模式，在监测到温度超标时，微电脑主机均会鸣笛拨号报警，可循环拨打6组报警电话号码，并播放10秒报警录音，通知有关人员引起注意；还可选配烟雾、浸水、电压、电流、红外、门禁等报警器扩展其应用范围，适用于通讯基站、计算机房、配电室、军械库、档案馆、实验室

、药房、粮仓、冷库、仓库、生产车间等场所。

2、本产品标配含有一台温度测控仪，可根据需要组成以下三种智能型温度报警器。

(1) 智能液晶型温度报警器，型号：wtysz。

(2) 智能壁挂型温度报警器，型号：wtqz。

(3) 智能型温度报警器，型号：wtz。

3、本产品已内置机房温度传感器，也可根据用途选配其它外置型温度传感器，引线长约1米，可根据需要增加引线的长度。

(1) 测温 - 200 ~ + 500 的镀锌管型温度传感器，型号：wtc-d，适用于保温箱、烘箱、粮仓、冷库、无腐蚀性的气体或液体等。

(2) 测温 - 50 ~ + 150 的壁挂型温度传感器，型号：wtc-g，适用于机房、仓库等。

(3) 测温 - 200 ~ + 200 的 $\phi 4 \times 30\text{mm}$ 微型温度传感器，型号：wtc-w，适用于狭小空间或液体等。

(4) 测温 - 200 ~ + 150 的冰箱冷库专用的防误报冰箱冷柜温度传感器，型号：wtc-b。使用特殊材料制作的防误报温度传感器，可防止工作人员正常取放药品或其它物品时造成的“误报警”现象，适用于冰箱、冷柜、冷库等。

(5) 测温 - 200 ~ + 500 的反应釜温度传感器，型号：wtc-f，使用不锈钢外壳，耐酸碱，适用于具有腐蚀性的气体或液体。

(6) 欢迎选购通过长金属管穿刺多点监测的粮仓粮库多点温度传感器（型号：wtc-dn）或反应釜多点温度传感器（型号：wtc-fn）。

4、本机可通过报警防区就能区分上限报警、下限报警，接警后语音提示防区名。（型号：dhfz）。

5、本产品可根据需要增配三种温度仪表。

(1) 液晶温度测控仪，型号：wtysz，。

(2) 温度控制器，型号：wtq。

(3) 温度测控仪，型号：wtk。

6、本产品可根据需要增配三种无线温度仪表。

(1) 无线液晶温度测控仪，型号：wtyszqw。

(2) 无线温度控制器，型号：wtqw。

(3) 无线温度测控仪，型号：wtkw。

6、本产品由温度仪表、微电脑主机等组成。