

无线温度报警器

产品名称	无线温度报警器
公司名称	北京安华美科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:AHM 型号:WTW
公司地址	北京市朝阳区北岗子朝开商务园
联系电话	010-52889057 13511078952

产品详情

无线温度报警器

一、技术性能

1、报警方式：本产品可以设定多种报警模式，在监测到温度超标时，立即鸣笛报警，并显示报警防区的位置；还可选配烟雾、浸水、电压、电流、红外、门禁等报警器扩展其应用范围。

2、无线温度测控仪：

(1) 监测温度：内置型温度传感器 - 30 ~ +70 。外置型温度传感器 - 200 ~ +500 。测温超过 +500 时，请选用我公司的热电偶型温度传感器和热电偶型温度报警器。

(2) 测量精度：±0.2 。

(3) 调校设置：可以调校零点修正值和满度校正系数，能以万元级仪表为基准，调校本仪表的测量值，在使用中达到相同的测量效果。

(4) 可以设定七种报警模式：上限报警，下限报警，上限与下限超区间报警，上限报警及超上限某值后二次再报警（上上限报警），下限报警及超下限某值后二次再报警（下下限报警）等。

(5) 报警输出：无线电编码信号，遥控距离 100米（开阔地）。选配无线转发器（型号：wzf）后，可使遥控距离扩展至2000米。

(6) 支持数据远传：温度传感器引线长度最远可达300米。

3、w-999无线报警器功能特点

1、采用工业级进口芯片，性能稳定，可显示并锁存999个报警防区，报警声音停止后，该报警防区的led数码管会一直闪烁提示，直到复位后，该报警防区才熄灭

2、断电后发射器不掉吗，数据吗不丢失，已学习的无线报警探测器不丢失

3、每一步操作设置语音提示，配有led屏幕显示，更直接更方便

4、多种模式可选择，适合不同场所需求

5、拥有智能检测技术，开机自检每次启动都会初始化程序

6、系统异常自动重启，数据不丢失

7、可循环显示各个报警点探测器报警状态，循显时间可设置

8、可固定显示，循环显示固定显示随意切换

9、报警点号，闪烁提示

10、报警音量可调，每次报警触发后鸣笛约半分钟，具有后触发延时功能。

11、具有一键还原功能，回到系统默认值

12、主机小巧美观，便于移动

4、无线鸣笛闪光灯（选配）：

(1) 报警音量： 115分贝。

(2) 闪光频率：每分钟约100次。

(3) 报警时间：鸣笛闪光约一分半钟后自动停止。

(4) 遥控器：可遥控布防、撤防、紧急报警。

5、遥控方式：315mhz 6万组编码，产品之间互不干扰。

6、主机技术参数

1、工作电压：dc 9v

2、主要功能：呼叫区显示、语音报号、音量可调、循环/固定显示可选、自动清除和手动清除可选。

4、工作频率：433mhz或315mhz

5、静态电流：<60ma

6、工作电流： $<600\text{ma}$

7、主机尺寸(mm)：230*160*35

二、产品用途与配置

1、本产品可以设定多种报警模式，在监测到温度超标时，立即鸣笛报警，并显示报警防区的位置，通知有关人员引起注意；还可选配烟雾、浸水、电压、电流、红外、门禁等报警器扩展其应用范围，适用于通讯基站、计算机房、配电室、军械库、档案馆、实验室、药房、粮仓、冷库、仓库、生产车间等场所。

2、本产品的最大优点是：无线温度测控仪与无线报警主机之间采用无线编码遥控技术连接，不需要施工布线，安装移动快捷方便。

3、本产品型号：wtw。

4、本产品已内置机房温度传感器，也可根据用途选配其它外置型温度传感器，引线长约1米，可根据需要增加引线的长度。

(1) 测温 - 200 ~ + 500 的镀锌管型温度传感器，型号：wtc-d，适用于保温箱、烘箱、粮仓、冷库、无腐蚀性的气体或液体等。

(2) 测温 - 50 ~ + 150 的壁挂型温度传感器，型号：wtc-g，适用于机房、仓库等。

(3) 测温 - 200 ~ + 200 的 $\varnothing 4 \times 30\text{mm}$ 微型温度传感器，型号：wtc-w，适用于狭小空间或液体等。

(4) 测温 - 200 ~ + 150 的冰箱冷库专用的防误报冰箱冷柜温度传感器，型号：wtc-b。使用特殊材料制作的防误报温度传感器，可防止工作人员正常取放药品或其它物品时造成的“误报警”现象，适用于冰箱、冷柜、冷库等。

(5) 测温 - 200 ~ + 500 的反应釜温度传感器，型号：wtc-f，使用不锈钢外壳，耐酸碱，适用于具有腐蚀性的气体或液体。

(6) 欢迎选购通过长金属管穿刺多点监测的粮仓粮库多点温度传感器（型号：wtc-dn）或反应釜多点温度传感器（型号：wdc-fn）。

5、本产品标配含有1套无线温度测控仪（型号：wtwk），可根据需要增配至999套，请选用999路无线温度报警器（型号：wtw999）。

6、欢迎选购鸣笛闪光型无线温度报警器（型号：wtw-ms）。

7、本产品由温度传感器、无线温度测控仪、无线报警主机或鸣笛闪光灯等组成，还可选配烟雾、浸水、红外等探测器扩展其应用范围。