

高温双股304输送网带

产品名称	高温双股304输送网带
公司名称	宁津县威诺网链机械制造有限公司
价格	220.00/米
规格参数	品牌:威诺 型号:B950 螺距:16mm
公司地址	德州市宁津县大祁工业园B8
联系电话	05345533908 18653470818

产品详情

双股加固型网带由双股左螺旋或双股右螺旋盘条与一根串条连接而成，网带拼接方便，网眼一般小于单股加强编织的网眼，编织牢固，不易变形，维修方便。

双股加固型网带的特点：此网带由双股左螺旋或双股右螺旋盘条与一根串条连接而成，网带拼接方便，网眼一般小于单股加强编织的网眼，编织牢固，不易变形，维修方便。

应用：能用于高温的自动流水线，输送重物，机械工业上零件的热处理，各种教大物体的烘干。

常用网带种类介绍：

挡板式网带：

这种硬边式边处理，输送方法直观、简洁。档片经S型处理后形成一个直线型的槽型，使用中应避免机械性挤压，一旦发现脱落现象应及时处理。

链杆式网带：

这种链杆式网带采用链条传动，适用于大型和重型传送，其运动平稳、力量大，网面相对受力小，能对输送网面起到保护作用，价格较贵，但使用寿命长。

眼睛型网带：

链轮驱动,运行稳定，承载力强，可运送高速重物，表面平滑,适于不稳定制品的输送开孔率大,通风性、

脱水性佳，容易洗净，眼镜网带因孔大非常适合涂层操作流程，使之与传输带尽可能减少接触

链片式网带：

这种链条使用链条做动力。网用链条片及小管连接；间距可根据使用定制。规格很多

链条式网带：

由链条驱动的输送网带一般都由链条带动小轴再带动网带运行。网带都采用轧牙串条、左右网条二根串，并大小网条连接而成，大网条内穿进小轴，小轴二端穿入链条孔，从而达到链条驱动输送网带。链条网传动平稳、传动力矩小。

U型链条网带：

也可作为螺旋式网带，采用进口电脑网带机生产，网面强硬耐用，不易变形。最大特点是转弯性能好，可以实现180度的转弯，且运行平稳。具有网面平整，可承载较重的压力和拉力。通风透气性能好，网面洁净无毒，而且容易清洗。维修和拆卸极为方便。可根据客户要求在网上两侧加装挡边。

链板式网带：

由不锈钢链条驱动，采用不锈钢板材生产，适合用于输送细小的高密度物件，输送过程中运转平稳，安装更换方便，价格高，使用寿命较长。

挡板式网带：

这种硬边式边处理，输送方法直观、简洁。档片经S型处理后形成一个直线型的槽型，使用中应避免机械性挤压，一旦发现脱落现象应及时处理。