

# 26寸直角壁挂广告机

产品名称	26寸直角壁挂广告机
公司名称	深圳市硕信邦科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌: SXB 型号: SXB-G260B
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道同胜社区布龙公路西南侧539号三和工业中心厂房3栋3楼
联系电话	0755-27970483 15976877615

## 产品详情

单机版功能简介：

1.驱动1920\*1080及其以下的分辨率的LVDS屏，内含强大的音视频处理功能，能输出高质量的画面和音质。两路USB2.0接口，支持高清视频和图片的播放。支持USB之间相互拷贝功能，能方便用户更新文件。

2.菜单语言：中文：设定菜单语言为中文 英文：设定菜单语言为英文

3.重复模式：单曲重复：循环播放同一个文件

4.全部重复：循环播放USB根目录下的文件

5.重复取消：播放完一遍根目录下的文件后，停止播放

6.播放记录：打开带功能，会自动记录播放的文件名和开始播放的时间，还会记录开关机的时间

7.断电记忆：播放时自动记录文件播放的文件和播放的时候，断电开机后接着上次断电的地方继续播放。

8.图片转场模式：设定图片播放时的转场模式。图片播放时间：设定图片刷新的时间

9.滚动字幕：设定是否打开滚动字幕。滚动字幕颜色：设定滚动字幕字体的颜色

10：播放类型：

图片：只播放存储卡根目录下的图片文件

音乐：只播放存储卡根目录下的音乐文件

音画同步：播放图片时带有音乐背景，并且一直重复播放图片和音乐文件

视频：只播放存储卡根目录下的视频文件

全部：播放存储卡根目录下所有能识别的图片音乐和视频文件。

支持网络格式：RMVB、MEPG4、MPEG2、MPEG1、DVD、VCD、MP3、MP4、JPG、DIVX、VOB、DAT、AVI等节目格式

11：显示时钟：把当前的日期和时间显示在屏幕的右上角

12：定时设定：可以设定五段时间

13：插播设定：插播广告（分钟）：该功能设定广告插播的间隔时间，可以设置1-60分钟之间的某个时间，如果不需要插播功能之间选择“关”。插播广告数目：该功能设定每次插播广告的个数，可以选择1-9个，当选定需要插播的个数后，广告文件个数最好为设定个数的整数倍。

14：显示设定

亮度：调节屏的亮度 对比度：调节屏的对比度

色彩：调节屏的色彩饱和度 锐度：调节屏的锐度

背光调节：调节背光电压（0-100），0表示电压最高，100表示电压最低

降噪：设定视频播放时的降噪模式

视频模式：设定播放视频文件的显示比例有4：3，16：9和满屏三种模式

15：文件的自动拷贝

本产品支持把一个USB的文件拷贝到另一个USB中，在需要拷贝的U盘中建立一个文件名为COPY.TXT（大写）的文件，里面可以不用写内容，需要拷贝的文件都放在根目录下，把目标U盘查在板上，在把需要拷贝的U盘插在另一个接口上，就会自动拷贝，拷贝过程中，请别断电。

16：MP3歌词显示:把MP3的歌词文件拷贝到USB中，名字与相应的MP3文件改成一样即可。

17：工厂菜单设置：在停止状态按遥控器的上下左右进入工厂菜单的设定：菜单语言：设定OSD的显示语言

屏参的AB交换功能，只有双排线的屏才能调节该项

Ti Mode：调节屏的Ti Mode 参数 68BIT：调节屏的6位和8位

恢复工厂设定：按确认键恢复一些参数到默认值

软件升级：把升级文件拷贝到USB根目录下，按确认键会弹出一个对话框提示是否升级，按左选择是进行升级，升级过程中请勿断电。 18：一键升级：把升级文件拷贝到U盘根目录下，把U盘插到板上面，然后按住遥控器数字键1，3-5秒后自动进入升级，升级过程大概一分半左右，升级完后机器会自动重起

19: 无USB自动关机: 当板上没有接USB的时候,20秒后开始倒计时关机,30秒后无操作自动关机。当进入倒计时后, 插入USB或是进入菜单会停止倒计时。

## 10.可拓展功能

显示台标: 用户可先提供一张200\*180的BMP文件, 可把该图片文件编译进软件, 显示在屏幕左上角。分时音量: 不同的时段, 可以设置不同的音量 开机LOGO

### 网络版功能简介:

1中英文操作系统: 嵌入式Linux操作系统

2.支持流播放: 支持组播, 点播, rtsp,mms实时流播

3.支持本地下载播放: 通过网络接受媒体内容, 存储于本地后循环播放、插播、定时播放、垫片播放等

4.支持画面分割: 支持一个视频区域、3个图文区域、2条滚动字幕、一个LOGO区域、1组日期时间星期区、1个天气预报区域, 不同区显示不同内容。

5.OSD支持: 支持32bit真彩OSD, 能显示在任意位置, 支持视频、图文混合, 能在视频上叠加图文, 支持完全透明、不透明、半透明等效果, 总体叠加不超过三层。

6.视频格式: MPEG-1\MPEG-2\MP@HL\Divx、WMV9、MP@ML,视频性能达到D1、720P 1080等主流视频格式。

音频格式: Dolby digital,DVD Audio@MPL,MPEG-1 Layers 、 and ,MPEG-4 AAC-LC,WMA,16bit PCM.

图片格式: BMP、JPEG、PNG、GIF等。

7.USB2.0接口: 1个, 主板预留PH2.0USB2.0插座一个。以太网口: 1个10M/100M自适应以太网, RJ-45接口, 支持有线无线3G网络 LVDS输出: 1路LVDS输出。 视频输出: 1路VGA输出, 1路CVBS输出, 使用PH2.0插座。 音频输出: 1路功放输出, 使用PH2.0插座 (支持外置2\*8W喇叭)。 红外输入: 1个, 使用PH2.0插座。

8.支持RTC实时时钟: 通过单片机读取时间数据。支持定时开关机: 通过管理系统可集中设置。支持看门狗复位: 采用单片机内部看门狗, 异常自动恢复。内外置红外输入: 支持专用遥控器 (选配)。

9.主板电源盒电流指标: 12V/2A小于10W, 不接喇叭。

10.工作环境: 0 ~ 40 . 10 ~ 90 , 无凝露。 -40 ~ 70 。