

山东华海定做加工优质钢铝拖链 塑料拖链

产品名称	山东华海定做加工优质钢铝拖链 塑料拖链
公司名称	山东华海机床附件有限公司
价格	45.00/米
规格参数	
公司地址	山东德州庆云开发区工业园777号
联系电话	0534-3628222 18553406268 1513080772818553406268

产品详情

TL系列拖链由链板(优质钢材)和支撑板(高强度铝合金)销轴等零件组成，使电缆或橡胶软管与拖链之间无相对运动。故无机械磨损，在给定的弯曲半径范围内，不会产生弯曲和扭转变形，拖链并经防腐处理。因此具有造型新颖，结构轻巧，刚性好，强度高，传动灵活，安全可靠，拆装、使用、维修方便、外形美观，特别是拖链具有承载缆、管能力大的特点，是其它任何缆、管防护装置无法可比拟的。由于造型新颖美观，能增强机床、设备整体艺术造型效果，增强了我机床、机械设备在国际市场的竞争能力。TL系列拖链，为机械电子工业部定点生产厂，荣获春燕银质奖，主机厂可根据自己所需的规格尺寸及安装位置进行选择使用。 1.拖链可适应最大移动速度40米/分。 2.拖链在最大移动速度时，噪声声压级不大于68分贝。 3.拖链安全使用寿命不小于100万次(往复)。TL系列拖链和联结器的型号规格，请参阅示意图和表格。

TL型拖链主要参数

型号	参数	TL	TL65	TL95	TL125	TL180
		45				

节距t	45	65						95						125						180								
弯曲半径R	50	70	90	115	125	145	185	115	145	200	150	300	200	250	300	350	470	500	575	700	750	250	300	250	450	490	600	650
拖链最小宽度B _{mix.}	60	70						120						120						200								
拖链最大宽度B _{max.}	200	350						450						550						650								
拖链长度L	由用户按需要自定																											
支撑板最大孔径D ₁	-	30						50						75						110								
矩形孔B _{max.}	14	26						46						72						-								

TL型钢制拖链