

德国维盾70系列三层中空玻璃门窗

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 德国维盾70系列三层中空玻璃门窗 |
| 公司名称 | 沈阳开捷门窗有限公司 |
| 价格 | 600.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:维盾 型号:70 |
| 公司地址 | 沈阳市和平区文化路19号25楼15号 |
| 联系电话 | 024-13940314791 13940314791 |

产品详情

- 1.产品服务：沈阳地区免费设计测量、生产、加工、安装断桥铝门窗。
- 2.配件：自动喷涂生产线可喷涂490余种色彩，30多种五金配件可供选择。
- 3.生产安装：开捷门窗现有型材生产线、自动喷涂生产线，安装队伍6个，公司200余人为您提供专业及时的全方位服务。
- 4.具有多种型材品牌：开捷断桥铝型材，德兰特铝型材，忠旺铝型材，凤铝铝型材，永顺铝型材，托田铝型材。
- 5.售后服务：开捷全线产品售后期限为一年。

组成：钢结构+阳光顶+断桥铝门窗/塑钢门窗+智能通风系统。

钢结构：磁漆方钢、喷塑方钢、不锈钢、断桥铝框架/塑钢框架。

阳光顶：钢化玻璃、钢化中空玻璃、夹胶安全玻璃、彩钢复合板。

形状：平顶、尖顶、斜顶、圆弧顶、人字顶。

通风系统：德国进口窗式、墙挂式智能通风系统。

1.按开启方式分为：固定窗、上悬窗、中悬窗、下悬窗、立转窗、平开门窗、滑轮平开窗、滑轮窗、平开下悬门窗、推拉门窗、推拉平开窗。

2.特殊造型：折叠门、地弹簧门、提升推拉门、推拉折叠门、内倒侧滑门。

3.按性能分为：普通型门窗、隔声型门窗、保温型门窗。

4.按应用部位分为：内门窗、外门窗。

1.降低热量传导：采用隔热断桥铝合金型材，其热传导系数为 $1.8 \sim 3.5\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{k}$ 大大低于普通铝合金型材 $40 \sim 170\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{k}$ ；采用中空玻璃结构，其热传导系数为 $2.0\text{-}3.59\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{k}$ 大大低于普通铝合金型材 $6.69 \sim 6.84\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{k}$ ，有效降低了通过门窗传导的热量。

2.防止冷凝：带有隔热条的型材内表面的温度与室内温度接近，降低室内水分因过饱和而冷凝在型材表面的可能性。

3.节能：在冬季，带有隔热条的窗框能够减少 $1/3$ 的通过窗框的散失的热量；在夏季，如果是在有空调的情况下，带有隔热条的窗框能够更多地减少能量的损失。
