

台式高功率恒温数控超声波清洗器

产品名称	台式高功率恒温数控超声波清洗器
公司名称	上海研承仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:舒美 型号:KQ 供应商:上海研承仪器
公司地址	上海市奉贤区奉村路258号1幢C14室
联系电话	021-52272281 13818627821

产品详情

产品简介：

超声发生源与清洗槽为一体的高功率恒温数控超声波清洗器，国际先进，国内首创。突破了几十年来的超声液温是根据时间的长短、功率的大小、密封程度来决定升温快慢的高低。本仪器采用了加热与制冷二种设备自动转换。从而达到超声液温的精确度及超声连续工作不升温。同时通过40KHZ的中频率超声清洗，对于不同工件污染状况来选择不同频率。本仪器采用了大功率超声换能器、发射波长高、超声波冲击强。使工件上的不同性质的细微污垢、顽固污垢得到全方位的彻底清洗，真正的做到了一台设备取代了二台设备的作用。而二台设备无法取代一台高功率恒温数控超声清洗设备。是二十一世纪清洗领域中的新理念，新方法，新起点。

容积：13L/27L

台式高功率恒温数控超声波清洗器

型号：KQ-400GKDV/KQ-600GKDV/KQ-800GKDV

主要性能及特点：

- 1、数显产品的出厂日期，实现合理“三包”
- 2、数显累计工作时间，实现合理“三包”
- 3、数显记忆和设定的超声工作时间
- 4、清洗器具有隔音隔热装置
- 5、数显记忆和设定的超声功率
- 6、数显记忆和设定的进水液位
- 7、数显容器内的实际液位
- 8、数显记忆和设定容器内的恒温温度
- 9、数显容器内的实际温度
- 10、数显超电压、超电流保护指示
- 11、数显低水位、无溶液保护指示
- 12、同时数显超声液位、溶液温度，超声频率、超声时间、超声功率
- 13、数显仪器累计工作时间达999999小时.
- 14、仪器操作程序采用单片机软件

- 15、清洗器具有电控进水、排液及升降式降音盖
- 16、清洗器具有挥发性水蒸气自动回收装置
- 17、清洗器的每个超声换能器发射功率为100W
- 18、超声频率有【20、25、28、40、】KHz，可任选一种
- 19、清洗器内槽采用不锈钢板冲压成型
- 20、清洗器的降音盖、外壳采用优质304不锈钢板

产品用途：

本产品主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位对超声液位、液温精度、超声频率、超声时间、超声功率等高要求、高洁度、高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取及细胞粉碎。是使用者的最佳。