

cems采样复合管

产品名称	cems采样复合管
公司名称	青岛源大环保科技电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:源大 型号:DN-F-A2-F8
公司地址	青岛市城阳区长城路83号
联系电话	17606391275

产品详情

伴热采样复合管是环保烟气在线监测系统中的重要部件，它是由一组耐腐高性能四氟乙烯导管辅以高温恒功率电热带或自限温电热带以及补偿线缆组成内芯，外加进口原料保温层，最后敷以聚乙烯（PE）或聚氯乙烯（PVC）保护外套复合而成。恒功率电热带采用铂电阻或热电偶温度探头控制温度，自限温电热带的自动限温功能，可以保证采样管内维持一定的温度，从而尽可能保证采集样品与初始值保持一致，最终确保CEMS环保监测系统连续、正确地采集样气。产品的技术参数

1、电气指标

- （1） 恒功率伴热带的标准功率30-60w/m
- （2） 额定电压：220v
- （3） 最大加热长度100-120m（特殊要求需技术再定）
- （4） 需配备温控仪
- （5） 配备漏电保护装置

2、热工指标

- （1） 在-10度环境温度，10m/s风速情况下，管内保持温度可控制在40-180度之间。
- （2） 采样管可耐各种酸、碱介质腐蚀，耐压强度0.6Mpa不泄露。
- （3） 采样管可在<250度温度下长期工作。

3、安装指标

- (1) 复合管胡最小曲率半径0.5m
- (2) 最大连续长度100-120m (特殊要求技术再定)
- (3) 最小固定距离：垂直方向5m，水平方向2m