

良研牌冷却水塔 良研冷却塔电机风扇叶填料布水器

产品名称	良研牌冷却水塔 良研冷却塔电机风扇叶填料布水器
公司名称	中山市东凤镇正岚制冷设备工程部
价格	面议
规格参数	品牌:良研
公司地址	中山市东凤镇民乐社区万兴东路10号首层之二
联系电话	0760-22633260 13420099915

产品详情

制冷设备厂家- 正岚制冷

供应良研牌冷却水塔；注塑行业、电镀氧化冷行业、食品加工行业、化工行业、电器制造行业、五金加工冷行业、粉末涂料行业等行业专用冷却水塔。

工作原理及产品特点： 热水经旋转洒水系统平均散布于胶片上，再由顶部轴流式风扇将干燥空气于底部带上，使热水与空气对流接触而产生挥发令水温下降冷却水由底盆收集后经水泵运行至热源作循环再用。 **产品特点：** 水塔采用优质PVC胶片，其蜂巢式扇纹大力增强冷热交换能力，并可抵受高温达60℃，保证水塔散发热能达至最佳水准。

同时备有耐高温型水塔供应，可抵受60℃-95℃ 高温水，特别适用于电力行业。

风扇：轴流式风扇，采用高级塑料、或铝合金制造，每套风扇离厂前均经过专人严格定位及平衡测试。

所有金属主要配件：采用厚身钢材制造，经国际标准热浸渡锌防锈处理，同时亦可提供全不锈钢配件。

水塔外壳及底盘，均为防酸抗碱侵蚀之高级玻璃纤维强化塑胶（FRP），所有喉管及喷水设备采用高级塑料，不用加 润滑油，保证耐用。

良研牌冷却水塔参数表

规	标准处理水量	外形尺寸	风机
---	--------	------	----

格	立方\小时	直径 (mm)	高度 (mm)	直径 (mm)	电机 (HP)
10	7 ' 2	1060	1740	670	1\4
15	10.8	1060	1960	670	1\4
20	14.4	1200	2000	670	1\4
25	18.5	1430	2290	770	1\2
30	21.6	1430	2290	770	3\4
40	28.8	1620	2360	770	1
50	36	1810	2595	970	2