

# 变频微循环热泵热水器 卧式

产品名称	变频微循环热泵热水器 卧式
公司名称	上海尚海暖通设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:AMITIME爱美泰 型号:热立方AH-24W 安装方式:卧式
公司地址	上海市闵行区莘浜路280号1幢1431室
联系电话	13641662125

## 产品详情

品牌	AMITIME爱美泰	型号	热立方AH-24W
安装方式	卧式	容量	150L以上
最大加热功率	2000W以上	控制方式	智能控制
价格范围	4000以上	电源电压	220 ( V )
温度范围	55-75 ( )	耗电量	2600W
加热时间	2H-4H		

### 特点:

内置循环热泵,安装使用方便

可调微循环技术,保证一开水龙头,就有热水

智能除霜工具,保证出水温度稳定

直流变频技术,按需输出热量,精度  $\pm 0.5$  ,水温舒适

耐低温:适用于低至-20 的严寒气候,地暖热水设备最佳设备

r410a环保冷媒,保护大气环境,能效比高至3.65,比电锅炉节能70%

采用世界最知名的高温压缩机,更好地适应热泵制热系统冷媒压力高、温度高的特点,长期运行更可靠更稳定.

国际认证,十年品质保证,终身维护

适用于家庭、别墅、酒店、发廊及办公环境。

## 技术参数

型号			avh-12d1d-300l/c
电源			220-240v/50hz/1ph
冷媒			r410a
热水产水率		kg/h	138
平均加热能力*		kw	5.6
输入功率		kw	1.3
电流		a	6.2
水接口		inch	3/4
水温可调范围			30-52-75**
最高水温			75
最高使用环境温度			43
最低使用环境温度			-20
最大水压力		mpa	0.7
水箱容积		l	300
电加热功率		kw	1-1.5
电加热控制			自动
噪音级		db(a)	43
冷媒连接管		mm	6.35-12.7喇叭口
水箱保温材料			聚胺脂发泡
保温层厚度		mm	65
净尺寸(长×宽×高)	主机	mm	780×255×590
	水箱	mm	630×1820
包装尺寸(长×宽×高)	主机	mm	920×340×600
	水箱	mm	660×660×1820
净重	主机	kg	33
	水箱	kg	83
包装重量	主机	kg	36
	水箱	kg	90
备注:			
(1) "*"表示参数的测试工况温度为干球20 /湿球15 加热到50 ;			
(2) "***"表示水温最高为52 ,同时使用电加热功能,则水温可达75 。			