

直流变频热泵 卧式

产品名称	直流变频热泵 卧式
公司名称	上海尚海暖通设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:AMITIME爱美泰 型号:热立方AVH-12V1DAA/B 安装方式:卧式
公司地址	上海市闵行区莘浜路280号1幢1431室
联系电话	13641662125

产品详情

品牌	AMITIME爱美泰	型号	热立方AVH-12V1DAA/B
安装方式	卧式	容量	150L以上
最大加热功率	2000W以上	控制方式	智能控制
价格范围	4000以上	电源电压	220 (V)
温度范围	55-75 ()	耗电量	2600W
加热时间	2H-6H		

技术特点：直流变频热泵，地暖热水的最佳设备

可调热水微循环技术，保证用水即开即热。直流变频技术，适用于低至于25 的严寒气候

变频技术，主机变动工作频率，按需输出“热量”，恒定温度，不燥热，不感冒

恒定水温，精度 ± 0.5 ，温暖舒适

r410a环保冷媒，保护大气环境，能效比高至3.65，比电锅炉节能70%。

数以万台在北欧寒冷环境成功5年运行

国际认证，10年品质保证，终身维护

适用于家庭、别墅及办公

湿润的暖，无限的爱

主要参数				
------	--	--	--	--

型号			avh-12v1daa/b	avh-24v1dab/f
电源			220-240v/50hz/1ph	
冷媒			r410a	
冷却能力		btu	3400-15600	8800-27300
		w	1000-4600	2600-8000
热容量		btu	4400-17500	11600-30700
		w	1400-5270	3400-9000
输入功率(制冷)		w	495-1650	1100-3500
输入功率(制热)		w	500-1650	1050-2800
电流(制冷)		a	2.2-7.5	5-15.5
电流(制热)		a	2.2-7.4	4.7-12.5
制冷能效比		btu/h.w	7.0-12.0	7.8-11.0
制热能效比		w/w	2.4-3.65	2.6-3.8
压缩机	类型		inverter rotary	twin rotary
	数量		1	
风扇	类型		axial	
	数量		1	
	风量	m3/h	1750	4400
	额定频率	w	85	160
空气侧换热器	类型		tube-fin	
	表面积	m2	0.395	0.705
	排数/英寸		2 rows-14	
	管径	inch	3/8 o.d.	
噪音		db(a)	35/54	29/54
水侧热交换器	类型		浴缸管	高效率的管壳
	水压降	kpa	8	
	连管	inch	g3/4	
		m	6	
	最大水流	m3/h	0.65	1.3
净尺寸	内机	mm	600 × 400 × 200	470 × 335 × 220
	外机	mm	780 × 255 × 590	830 × 310 × 700
包装尺寸	内机	mm	600 × 445 × 245	520 × 385 × 270
	外机	mm	920 × 340 × 600	970 × 410 × 750
净重	内机	kg	20	24.5
	外机	kg	33	48
包装重量	内机	kg	22.5	22.5
	外机	kg	36	53
备注：制冷条件：冷水进/出水温度：12 /7 ，环境温度35 ； 制热条件：热水进/出水温度：40 /45 ，环境温度db/wb：7 /6 。				