

侧出风泳池加热机 卧式

产品名称	侧出风泳池加热机 卧式
公司名称	上海尚海暖通设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:AMITIME爱美泰 型号:AAC-18W1DCC 安装方式:卧式
公司地址	上海市闵行区莘浜路280号1幢1431室
联系电话	13641662125

产品详情

品牌	AMITIME爱美泰	型号	AAC-18W1DCC
安装方式	卧式	容量	150L以上
最大加热功率	1000W以下	控制方式	智能控制
价格范围	4000以上	电源电压	220 (V)
温度范围	25-55 ()	耗电量	0.95
加热时间	2H		
侧出风泳池加热机			

适用于小型泳池侧出风设计高效钛管换热器寿命长久世界著名品牌配件加大尺寸盘管性能稳定操作简单便捷防水控制面板自动除霜功能国际认证，10年品质保证，终身维护

r410a -侧出风式

型号		aac-18w1dcc	aac-30w1dcc	aac-48w1dcc	aac-52w1dcc
制热量(1)	kw	5	8	12	14.4
	btu/h	16500	28000	41000	50000
制热量(2)	kw	5.8	8.8	13	16
	btu/h	18000	31000	45000	55000
压缩机	type	涡旋式	涡旋式	涡旋式	转子式
	数量	1	1	1	1
输入功率(1)	kw	0.94	1.7	2.5	3.1

输入功率(2)	kw	0.95	1.7	2.55	3.1	
电源	v/hz/ph	220/50/1				
风机数量		1	1	1	1	
风机功率	w	120	120	120	120	
风机转速	rpm	850	850	850	850	
水流量	m3/h	1-2	2-3	3-4.5	4-6	
水压降	kpa	10	10	12	10	
噪音	db(a)	50	52	54	54	
连管尺寸	inch	2	2	2	2	
净重/毛重	kg	52/57	68/76	77/82	110/124	
尺寸	mm	818 × 380 × 550	1005 × 420 × 650	1005 × 420 × 650	1115 × 425 × 850	
包装尺寸	mm	870 × 400 × 590	1050 × 440 × 690	1050 × 440 × 690	1165 × 490 × 900	
注：						
(1) 以上数据测试条件: 室外环境温度 15 db / 11 wb, 进水温度 27 .						
(2) 以上数据测试条件: 室外环境温度 24 db / 19 wb, 进水温度 27 .						