

# 哈尔滨部队专用高压橡胶管首选远特橡塑专业生产商

产品名称	哈尔滨部队专用高压橡胶管首选远特橡塑专业生产商
公司名称	沈阳远特橡塑制品销售有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:远特橡塑 型号:2-12mm
公司地址	沈阳市铁西区沈辽东路90号
联系电话	024-31670065 13555882193

## 产品详情

沈阳远特橡塑是一家集研究、开发、生产和销售橡胶制品为主的科技型企业，公司专业生产钢丝编织胶管、缠绕胶管、超高压胶管、气动管、喷砂管、吹氧管、金属软管及各种橡胶制品。公司产品具有承受压力高、弯曲半径小、耐疲劳性能强、使用寿命长等特点，广泛应用于制造、石油钻探、工程机械、矿山采掘及各类液压机械等。以下是高压胶管的详细介绍：

产品结构：主要由丁腈橡胶内胶层、中胶层、2、4、6层钢丝缠绕层、外胶层组成。内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（0.3-2.0增强层）层是骨架材料起增强作用。

种类：4sp型—四层钢丝缠绕的中压胶管 4sh型—四层钢丝缠绕的高压胶管

r12型—四层钢丝缠绕苛刻条件下的高温中压胶管。 r13型—多层钢丝缠绕苛刻条件下的高温高压胶管。

r15型—多层钢丝缠绕苛刻条件下的高温超高压胶管。

产品用途：高压钢丝增强液压胶管主要用于矿井液压支架、油田开发，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中

输送具有一定压力（较高压力）和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动，最高耐工作压力可达70-120mpa。

注：本企业缠绕胶管标准参照gb/t10544-03标准，din2003、sae100r9 ~ 13标准，本标准不适合蓖麻油基和脂基液体。

工作温度：-40 ~ 120 。

产品规格范围：dn6mm ~ dn305mm。

我公司还可专业定制不同用途金属软管

各种工业橡胶板（耐油橡胶板，绝缘橡胶板，防静电橡胶板等）远特橡塑：024-31670065 13555882193