

# WA42F46化工专用耐腐蚀衬氟安全阀

产品名称	WA42F46化工专用耐腐蚀衬氟安全阀
公司名称	上海禹轩泵阀有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:禹轩 型号:WA42F46 规格:50
公司地址	上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢3层C区367室
联系电话	021-59795176 13486731178

## 产品详情

【产品说明】 a42f46化工专用耐腐蚀衬氟安全阀适用于：化工、氯气、有毒介质的管线系统

a42f46化工专用耐腐蚀衬氟安全阀是上海禹轩阀门公司根据国外先进技术消化吸收研制成功的最新化工行业领域专用安全阀。衬氟安全阀主要用于氯碱化工、液氯、盐酸等高危腐蚀性介质受压设备、压力容器及管路上的自动压力释放装置。在关键部分采用全衬四氟（pfa、f46）材质，可耐液氯、盐酸、强腐蚀性等介质。阀体进行离子脉冲渗氮化学处理或内衬聚四氟乙烯增加了耐腐蚀性能。该阀防外泄露采用了耐腐蚀性衬氟波纹管及氟橡胶o型圈的双重密封，有效防止了介质的外泄露，完全符合国家密封性能标准，是目前液氯、盐酸、硫酸等腐蚀性化工专用阀领域的更新换代产品。

耐腐蚀性能：阀体内部、阀芯、阀瓣、阀杆均进行全衬2.5~3mm厚的pfa、f46，能耐液氯，盐酸等腐蚀性介质。

a42f46衬氟安全阀主要特点：

- 1、耐腐蚀性能：阀体内腔、阀芯、阀瓣、阀杆均进行全衬2.5~3mm厚的pfa、f46，能耐液氯、盐酸等腐蚀性介质。
- 2、防外泄功能：该阀采用了耐腐蚀性衬氟密封（pfa、f46）及氟橡胶o型圈的双重密封，并装有防外泄露背密封压装置，确保无泄露。
- 3、密封性能：由于阀芯阀座采用了全衬四氟（pfa、f46）软密封性能结构，故泄露低于国家标准gb/t4213中的iv级泄露标准。

a42f46衬氟安全阀适用温度为： 130

a42f46衬氟安全阀型号有：a42f46-10c、a42f46-16c、a42f46-25c、a42f46-40c、a42f46-10p、a42f46-16p、a42f46-25p、a42f46-40p