百奥工业加湿器 食用菌养殖加湿 纺织、印刷厂加湿

产品名称	百奥工业加湿器 食用菌养殖加湿 纺织、印刷厂加湿
公司名称	西安百奥电气有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	品牌:百奥 型号:PH03LA 功率:300W
公司地址	陕西省西安市枣园东路3号
联系电话	029-38157060 15591803577

产品详情

以上价格仅供参考，实际以致电厂家后，厂家出具的正规报价单为准。

超声波加湿器一体机型号齐全：PH03LA PH06LA PH09LA PH12LA PH15LA PH18LA PH21LA PH24LA PH27LA ……

超声波加湿器分体机：加湿量3kg/h——18kg/h

湿膜加湿器：型号齐全

企业优势

行业地位

国内生产销售规模最大的工业除湿机厂家，唯一荣获“ 国家高新技术企业 ”认证的企业，处于行业领先地位。

团队实力

专业的技术顾问团队，为您提供最专业、高效的湿度控制解决方案，节省您大量的人力、物力，让您使用更放心、更省事。

实战经验

11年丰富的实战经验，十多万家行业客户案例，100%值得信赖。

优质服务

“ 客户第一 ”是一切服务工作的核心，百奥销售网点遍布全国各大城市，高效率的顾问及服务团队快速解决您的售前咨询、售中跟进、售后服务需求。

产品优势

高新技术产品

百奥超声波加湿器荣获“ 高新技术产品 ”认证，性能卓越、品质精良，在同行业中具有无可比拟的领先优势。

整机不锈钢

设备整机采用不锈钢机身，在高湿环境下长期使用，不易生锈、防腐性能强。

高效加湿

采用百奥独有的雾化加湿专利技术，雾粒直径只有1-5μm，能耗低，加湿快速、均匀、高效。

使用寿命长

选配高性能核心部件，加上精湛的制作工艺和严格的性能测试，可保证设备在恶劣环境下运行稳定、可靠、寿命更长。

规格参数

设备型号：PH03LA

- 加 湿 量：3Kg/H
- 适用面积：30-60㎡(3米高)/2.5-3米长菜台
- 额定功率：300W(220V)
- 湿度控制：10%-100%RH
- 控制精度：±3%RH

· 机身尺寸：600×330×485mm(含脚轮)

· 重 量：21Kg

· 出 雾 口：110mm(PVC管出口1个)

· 控制模式：全自动控制，湿度显示

· 进水方式：自动

· 保护措施：缺水保护，溢水保护

功能特点

1、微电脑全自动控制，超大液晶屏，温、湿度同时显示；并可实时显示设定参数及运行状态

2、多种湿度控制策略自由组合，可满足用户的多元化需求：

时序控制：可满足用户周期性加湿的控制要求

定时控制：可满足用户定时关闭加湿和预约开启加湿的控制需求

湿度控制：可满足用户设定湿度，自动恒湿的控制要求

3、完善的系统故障自动诊断功能，更好的保护机器

4、采用集成式超声波雾化器，雾化片可更换，维护简便

5、自动/手动进水模式可选，系统自带水位检测装置，具有缺水、满水报警停机功能，溢水保护功能，实现安全水位运行

6、雾化颗粒细，雾粒直径只有1~5μm

7、加湿均匀、高效，加湿最大湿度可达99%RH以上

应用说明

一、百奥超声波加湿机工作原理：

百奥超声波工业加湿器采用电子超频震荡（震荡频率为1.7MHz)，通过雾化片的高频谐振，将水抛离水面而产生自然飘逸的水雾，不需要加热或化学剂而产生1-5微米的水颗粒漂浮于空气中，从而达到提高空气相对湿度的作用。

二、百奥超声波加湿器使用条件：

1、环境温度：正常工作环境温度为 0-40 o C

2、水源：采用洁净中性自来水

三、百奥超声波加湿器产品特点：

※ 百奥超声波加湿器采用集成雾化模块，可更换芯片，维护方便简单，可现场操作

※ 百奥超声波加湿器加湿效率高（接近100%），加湿强度大，产生的雾粒小而均匀，可迅速达到要求的相对湿度

※ 集成雾化机芯自带过水保护装置，可有效地保证雾化机芯在水位过低时自动停止工作，无需另配设备，节约成本

※ 百奥超声波加湿器控制方式灵活、方便，湿度全自动控制。

※ 湿度数码全自动控制，控制系统配备进口湿度传感器，控制精度高、反应迅速。设定后连续工作， 无需人员职守

※ 百奥超声波加湿器采用不锈钢箱体，外观美观大方，耐腐蚀，寿命长

※ 设备配备高性能自动上水电磁阀、溢水口和放水口等，使用简便、安全可靠

※ 百奥超声波加湿器经过反复试验及多年实际检测，结构紧凑，搭配合理。工作时无噪音，对液体的雾化效果高

家用、商用、除湿机、加湿器系列型号齐全，可随时致电厂家了解。

阿里巴巴商铺1：http://xaparkoo.1688.com;

阿里巴巴商铺2：http://shop1403927275587.1688.com

淘宝商铺：http://sinoecho.taobao.com