

除湿机 百奥工业除湿机 车间、仓库、地下室除湿

产品名称	除湿机 百奥工业除湿机 车间、仓库、地下室除湿
公司名称	西安百奥电气有限公司
价格	5300.00/台
规格参数	品牌:百奥 型号:CF6.8KT 功率:3500W
公司地址	陕西省西安市枣园东路3号
联系电话	029-38157060 15591803577

产品详情

以上价格仅供参考，实际以致电厂家后，厂家出具的正规报价单为准。

型号齐全：金刚系列：CF6.8DT CF6.8KT CF8.8KT CF10KT CF12KT CF15KT CF20KT CF25KT CF30KT CF40KT 及超大型

极速系列：极速工业除湿机 DCS901E DCS1381E DF6.8D DF8.0S DF8.8S DF10S DF12S DF15S DF20S

企业优势

行业地位

国内生产销售规模最大的工业除湿机厂家，唯一荣获“国家高新技术企业”认证的企业，处于行业领先地位。

团队实力

专业的技术顾问团队，为您提供最专业、高效的湿度控制解决方案，节省您大量的人力、物力，让您使用更放心、更省事。

实战经验

11年丰富的实战经验，十多万家行业客户案例，100%值得信赖。

优质服务

“客户第一”是一切服务工作的核心，百奥销售网点遍布全国各大城市，高效率的顾问及服务团队快速

解决您的售前咨询、售中跟进、售后服务需求。

企业优势

行业地位

国内生产销售规模最大的工业除湿机厂家，唯一荣获“国家高新技术企业”认证的企业，处于行业领先地位。

团队实力

专业的技术顾问团队，为您提供最专业、高效的湿度控制解决方案，节省您大量的人力、物力，让您使用更放心、更省事。

实战经验

11年丰富的实战经验，十多万家行业客户案例，100%值得信赖。

优质服务

“客户第一”是一切服务工作的核心，百奥销售网点遍布全国各大城市，高效率的顾问及服务团队快速解决您的售前咨询、售中跟进、售后服务需求。

产品优势

使用寿命长

采用百奥独有的除湿专利技术，选配高性能的核心部件，加上精湛的制作工艺和严格的性能测试，可保证设备在恶劣环境下运行稳定、可靠、寿命更长。

低碳节能

应用行业领先的节能专利技术，同等除湿量状况下，能耗低20%左右。大型空间采用百奥超高效涡旋冷水节能机组，更可节省高达40%的能耗。

高新技术产品

百奥除湿机唯一荣获“高新技术产品”认证，技术实力在行业中具有无可比拟的领先优势。

超高性价比

百奥先进的ERP管理系统，高效整合供应链资源，并实现规模化生产，为客户提供具有“技术领先、工艺精湛、品质精良、价格合理”的极具性价比的除湿产品。

规格参数

设备型号:CF6.8KT

- 除湿量:6.8L/H
- 电压频率:380V 3N-50Hz
- 最大功率:3500W
- 湿度调节:10%-98%RH
- 控制精度: $\pm 3\%$ RH
- 循环风量:2000m³ /h
- 防护等级:IP21
- 适用面积:200-250m²(3米高)
- 机身尺寸:615 × 405 × 1550mm

功能特点

- 1、微电脑全自动控制
- 2、超大液晶屏显示，当前环境温、湿度，运行状态实时监控
- 3、特有湿度1%RH可调功能，湿度设定范围10%-98%RH
- 4、1-24小时定时关机功能
- 5、高效自动化霜系统，低温适用
- 6、完善的系统故障自动诊断功能，可快速诊断机组运行故障
- 7、可连续软管实现连续排水功能
- 8、底部装有万向轮，可自由移动
- 9、采用高品质离心风机，风力强劲、气流均匀、噪音低
- 10、采用国际品牌压缩机，性能稳定，除湿效果持久、强劲

应用说明

一、工业除湿机应用

空气干燥：百奥工业除湿机广泛应用于贵重物品仓库、制药、食品、电子、皮革、鞋业、家具、印刷制品、化工、烟草等诸多行业。使物品避免了因潮湿、霉变带来的重大损失。产品适用面积大，特别适用于大型车间及仓库使用

物品干燥：百奥工业除湿机抽湿强劲，特别适用于纸盒、纸箱、印刷制品、木材、药材、果脯、海产品、皮鞋等物品的干燥抽湿，强劲抽除物料内部水分，快速干燥，高效节能。

二、工业除湿机原理

百奥工业用除湿机通过风机将潮湿空气抽入机器内部，通过压缩机制冷将蒸发器降温至露点以下，潮湿空气经过蒸发器在表面凝结成水，汇集至接水盘后，流入水箱中，干爽空气经冷凝器重新加热由出风口排出，这样不断循环将室内湿度降低。

三、工业除湿机选购

1、测量使用空间体积，面积 * 高度（测量后需按2.6米换算为使用面积）。

2、考虑自己所需要的湿度范围，一般物品保存的湿度范围为60%左右，精密仪器、贵重物品保存的湿度范围为50%左右。

3、一般保存湿度范围按照每升除湿量使用1-1.2倍的使用面积进行配置；

贵重物品的保存湿度范围按照每升除湿量0.6-0.8倍的使用面积进行配置；

当然也可以适当放大使用面积的比例，但使用面积越大，所需除湿的时间越长。

4、用于物品干燥时，适用面积大幅度缩小，不能按空气除湿的方法来选用物品干燥的方案，具体方案咨询销售顾问。

四、工业除湿机使用注意事项

1、除湿机最佳使用温度范围为15 ~ 38 。

2、除湿机使用时门窗尽可能关闭，以达到最佳除湿效果。

3、除湿机应放置于室内中央位置以达到均匀除湿的效果，且进出风口不得有障碍物挡住。

4、除湿机使用过程中需放置平坦，不可倾斜或横倒，避免机器发生故障或异常异音。

5、除湿机置放于不可放置于有腐蚀性气体及高粉尘的空间使用，用于有腐蚀性气体，请选购具有防腐功能的除湿机；用于高粉尘环境中，请经常清洗或更换过滤网，同时清洗两器中的粉尘，以保证除湿性能。

6、除湿机经过运输搬动请先静置4-6小时，再开机使用。

家用、商用、除湿机、加湿器系列型号齐全，可随时致电厂家了解。

阿里巴巴商铺1：<http://xaparkoo.1688.com>;

阿里巴巴商铺2：<http://shop1403927275587.1688.com>

淘宝商铺：<http://sinoecho.taobao.com>