

AT一片式气动球阀 江苏美德

产品名称	AT一片式气动球阀 江苏美德
公司名称	江苏美德阀门制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:江苏美德 型号:AT一片式气动球阀 产品用途:工业
公司地址	沭阳县经济开发区海宁路A17号
联系电话	18968805886 13858895286

产品详情

品牌	江苏美德	型号	AT一片式气动球阀
产品用途	工业	驱动能源	气动执行器

概述

气体高压球阀是双（单）作用气动活塞式执行器与进口bkh高压球阀组成，是一种自动控制和遥控的新型阀门。广泛的用于加气站、装罐车等高压管道，其连接形式分内螺纹（g/npt）、焊接、卡套等。气动活塞式执行器采用低摩擦材料，缸体内外表面经硬质阳极氧化防腐处理，大大提高了气缸的使用寿命。

工作原理

当气动执行器与电路和系统气源接通后，空气通过管道a或b管进入a缸（b缸）推动活塞向一端运动，从而带动旋转轴和球芯转动90°。

- 1.气动执行器顶部连动可视器，当绿色标志指向“开”字时标志阀门开启。
- 2.回信器信号灯绿灯亮时阀门处在开启位置，而红灯亮时阀门处在关闭位置
- 3.定位器可调节阀门管道流量

气动执行器主要技术参数

型号

qw系列、at系列

气动执行器	气源压力	0.4 ~ 0.8mpa
	最大回转角度	90 ° ~ 92 °
	回信器	ac220vac110vdc24v
	控制信号	电信号：0 ~ 0ma4 ~ 20ma气信号：0.02 ~ 0.1mpa
	控制气源	洁净、干燥压缩空气
	工作温度	-20 ~ +90

阀体主要零件材料

零件名称	阀体	球芯	阀座	阀杆	填料	支架	连接轴
材料	锻钢、不锈 钢	不锈钢	聚甲醛、聚醚醚酮	2cr13	氟橡胶	不锈钢	铸钢

气动执行器主要部件材料

零件名称	缸体	端盖	活塞	轴	o型圈	螺栓
qw-tz	铝合金型材	压铸铝合金	压铸铝	钢	nbr	sus304
at	(硬质阳极氧化)	(环氧树脂喷涂)		(镀镍磷合金)		

主要性能规范

型号	公称压力 pn (mpa)	试验压力ps (mpa) 壳体 密封	启闭时间 (s)	工作温度 ()	适用介质
q611n	16 35	16 35	24 50	1 ~ 2	
q614n	16 35	16 35	24 50	1 ~ 2	-35 ~ 120 天然气、油