

## 海湾 GST-LD-8305型输出模块

产品名称	海湾 GST-LD-8305型输出模块
公司名称	亿杰（北京）消防工程有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:海湾 型号:GST-LD-8305型 外形尺寸:86mm × 86mm × 43mm（带底壳）
公司地址	北京市通州区新华北街117号
联系电话	010-57491119 18731067320

## 产品详情

### 海湾gst-ld-8305型输出模块

海湾消防设备gst-ld-8305型输出模块用于总线制消防应急广播系统中正常广播和消防广播间的切换。模块在切换到消防广播后自回答，并将切换信息传回火灾报警控制器，以表明切换成功。

一、海湾gst-ld-8305型输出模块主要技术指标如下：

(1) gst-ld-8305型海湾输出模块工作电压：

总线电压：总线24v

电源电压：dc24v

(2) gst-ld-8305型海湾输出模块监视电流：

总线电流 1ma

电源电流 3ma

(3) gst-ld-8305型海湾输出模块动作电流：

总线电流 3ma

电源电流 20ma

(4) gst-ld-8305型海湾输出模块线制：

a. 与火灾报警控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接

b. 可接入二根正常广播线、二根消防广播线及两根音响线

(5) gst-ld-8305型海湾输出模块输出容量：

接入正常广播时，每只模块最多可配接50个yxg3-3/yxj3-4a型音箱

不接入正常广播时，每只模块最多可配接60个yxg3-3/yxj3-4a型音箱

(6) gst-ld-8305型海湾输出模块使用环境：

温度：-10 ~ +55

相对湿度 95%，不结露

(7) gst-lD-8305型海湾输出模块外壳防护等级：ip30

(8) gst-lD-8305型海湾输出模块外形尺寸：86mm × 86mm × 43mm（带底壳）

二、海湾gst-lD-8305输出模块结构特征、安装与布线 gst-lD-8305型模块的外形尺寸及结构与gst-lD-8319输入模块相同，安装方法也相同，其对外端子示意图如图7-13：

gst-lD-8305型海湾输出模块符合国家标准gb 16806-2006《消防联动控制系统》。

gst-lD-8305型海湾输出模块产品已获得：ccc认证、检验报告、欧盟ce认证。

三、海湾gst-lD-8305型输出模块其中： z1、z2：接火灾报警控制器信号二总线，无极性  
d1、d2：dc24v电源输入端子，无极性 zc1、zc2：正常广播线输入端子  
xf1、xf2：消防广播线输入端子 sp1、sp2：与放音设备连接的输出端子

四、海湾消防设备gst-lD-8305型输出模块布线要求：无极性信号二总线采用阻燃rvs双绞线，截面积 1.0 mm<sup>2</sup>，dc24v电源二总线采用阻燃bv线，截面积 1.5mm<sup>2</sup>，正常广播线zc1、zc2消防广播线xf1、xf2及放音设备的连接线sp1、sp2均采用阻燃rv线，截面积 1.0mm<sup>2</sup>。注意：如果gst-lD-8305模块接入正常广播线，需要在正常广播线和gst-lD-8305模块之间串接两个250v-22 μ m双极性铝电解电容器。

五、海湾消防设备gst-lD-8305型输出模块应用方法系统接线图如图7-14所示。

海湾消防：<http://www.gstfw.com>

海湾技术支持：

<http://www.yijie119.com>

[www.anf.com.cn](http://www.anf.com.cn)

[www.jcsb119.com](http://www.jcsb119.com)

联系电话：010-57113119,57491119

gst-ld-8305海湾输出模块,gst-ld-8305,海湾输出模块,海湾gst-ld-8305输出模块,海湾模块,海湾消防电话模块,海湾消防模块接线图,海湾输入输出模块接线图,海湾消防输出模块,海湾输入输出模块,海湾输入输出模块的作用,海湾输出模块,海湾消防输入输出模块,海湾plc输出模块