东莞尚地3360环氧平涂面漆特价销售

产品名称	东莞尚地3360环氧平涂面漆特价销售
公司名称	东莞尚地涂料科技有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:尚地 型号:平涂 比例:4；1
公司地址	广东省东莞市长安镇沙头振安中路金兰大厦3L
联系电话	18925515757 13332629116

产品详情

环氧树脂平涂地坪面漆用于室内的薄膜型无溶剂双组分环氧平涂地坪面漆，4:1标准高光超平型

适用范围：

环氧平涂地坪漆适用于要求美观、防尘的电子、印刷、粉体、化学、电脑生产行业车间，也可用于学校、办公室、家庭、停车场等地坪。

性能特点：高固含量：无溶剂高固含体系 绿色环保产品；遮盖力好，常用色绿色、灰色一遍可成膜，采用透明固化剂；节约施工时间，缩短施工周期，降低施工成本；高光光泽饱满，色泽亮丽通透；高耐磨，抗刮伤，耐擦洗，抗沾污，防潮，防油污；和竞争产品比较涂刷面积更多，抗刮伤性能性更优，装饰效果更为持久，遮盖力更好；涂刷≥0.2k g/m ^{2} 时，有接近自流平的效果；注：浅色体系视具体施工状况需涂刷两道；环氧树脂平涂地坪面漆选用台湾南亚128系列高级环氧树脂加优质固化剂制成；环氧平涂地坪表面滑爽、亮丽、

漆膜丰满抗粘污镜面效果；100%的固含量，无溶剂不含任何voc有机挥发物，安全环保；漆膜硬度好达5H，耐磨，优异的抗刮伤力和耐紫外线能努力；有多种颜色可选，也可按客户指点色生产。

包装规格：25kg/套（甲组份20kg色漆，乙组份5kg固化剂）配比。甲：乙=4:1。

施工说明：

用量：环氧平涂面漆用在中涂上，单层或多层涂刷物，理论耗漆0.15/平方米，具体有施工方案的厚度来决定；混和预先搅拌主剂，持比例混和主剂和固化剂，用搅拌机搅拌，最少搅拌三分钟直至均匀；施工要求：基面条件表面必须干净平整密实干燥且没有松动易碎颗粒；施工方法：搅拌均匀的混合料用滚筒刷子涂布。混和料要在30分钟内涂刮完，30分钟后混合物开始凝固必须弃用。始凝固必须弃用。

施工注意事项：

本产品用量、流平性、可行人时间、可使用时间均会因环境差异略有不同。施工前应进行实地检验以确定最佳的施工方案；施工自流平面涂时地面温度不低于5摄氏度温度小于85％；在温度底于5°C、下雨潮湿空气，环境湿度小于85%时应延迟施工或调整固化剂；冬季施工时气温低会导致漆膜固化迟缓，推荐使用暖风机提高气温，并且提前几天将材料及固化剂放入温暖的房间以降低涂料粘度，提高流平性。气温下降粘度太低时可加适当的溶剂稀释，但要控制稀释的比例，严禁稀释过量；夏季施工时气温高，可使用时间较短，因此要放在阴凉干燥处；施工人员在做镘面时的前后涂刮时间应尽可能的控制在15分钟内，防止有接头印影响美观；无尘室内施工时应在上面刮腻子，并在刮腻子前清扫墙面以防止上面漆时墙面天花顶上的纤维、尘埃等杂物飘在未干的面漆上影响表面效果；容器壁上残存涂料困混台不均匀导致固化不良，所以容器壁上的涂料不能直接刮到地面上，而要投到下次搅拌的涂料上去；施工完毕必须间隔24小时才可以行人（20°C时，低温需延长），72小时后可载物运行，施工完毕后

的养护时间为7天（20°C时），漆膜才可以完全发挥它的性能；7天内禁水浸泡或用溶剂擦洗，否则会出现白化褪色，在原有的旧涂层上进行修补涂装或其他事项请向爱地公司咨询。

健康与安全：

本产品为易燃物品，在室内、沟哇，竖井、无尘室、净化室等处施工应保持良好的通风，严禁明火，包括焊接；施工时避免本产品沾染皮肤，若沾染皮肤可先用清洗剂清洗再用肥皂、温水清洗；若不慎溅入眼睛，应立即用清水或已稀释的硼酸冲洗并送医院治疗；液态释液及污水会污染水土，在任何情况下剩余的材料和余液一定要按当地的环保条例规定处理好。

保管和贮存：

本产品要密闭贮存于室内阳凉干燥处，应远离明火和热源，贮存温度5 -35°C，贮存期十二个月；涂料开封后应尽量避免长时间存放，使用后一定要完全密封。