

供压延硅胶布-1mm单面压延硅胶布

产品名称	供压延硅胶布-1mm单面压延硅胶布
公司名称	泰兴市三恒复合材料有限公司
价格	50.00/平米
规格参数	品牌:三恒 型号:SHS 规格:0.15-2.0mm
公司地址	泰兴市大庆东路58号
联系电话	0523-87733820 13401207567

产品详情

压延硅胶布

压延硅胶布具有优良的耐热防老化性能，长期耐温250 以上；经与玻璃纤维涂覆组成复合材料，是一种高性能，多用途的新型复合材料；目前已被广泛用于航天、化工、大型发电设备、机械、冶金非金属膨胀节（补偿器）等领域；压延硅胶布不能用于含so2成份的烟气和水蒸气的管道补偿器。

硅橡胶玻纤高温涂层布是以耐高温、防腐、高强的玻璃纤维布，经有机硅橡胶压延或浸渍而成，是一种高性能、多用途的复合材料新产品。已被广泛应用于航天、化工、石油、大型发电设备、机械、冶金、电气绝缘、建筑等领域。

主要特点：

耐温特性——从低温到高温-70 —230 摄氏度范围内连续使用，保温性能好

耐气候性——耐热老化与耐气候老化,以及耐臭氧、氧、光等，野外使用耐候性优良，寿命可达10年

耐药剂性——耐化学腐蚀性能好，抗油、防水、可擦洗

电气特性——极为优越的绝缘性，介电常数3-3.2，击穿电压20-50kv/mm

机械特性——强度高，既柔软又有韧性，可随意剪裁加工；表面摩擦力大，弹性好

主要用途：

电气绝缘：硅胶布具有较高的电绝缘等级，可承受高电压负荷，可制成绝缘布、套管等产品

非金属补偿器：硅胶布可作管道的柔性连接器件，它可以解决热胀冷缩对管道的破坏，硅胶布具有较高的耐温性，防腐性，抗老化性能，弹性及柔性良好，可广泛应用于石油，化工，水泥，能源等领域

防腐方面：硅橡胶涂覆玻璃纤维布，可作为管道，储蓄的内外防腐层，防腐性能优良，强度高，是一种理想的防腐材料

耐温方面：做为大型公共场所的阻燃材料，如防火毯、防火帘等

其它领域：硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料，可应用于建筑密封材料，高温防腐输送带，包装材料等领域

主要规格：

基布组织：平纹、斜纹、缎纹等

产品颜色：红色、白色、银灰色、黑色、橘色、透明色等

涂层类别：单面涂层、双面涂层

工艺类别：涂覆和压延