

# 环氧地坪封闭底漆（面漆）环氧地坪中间漆 包邮

产品名称	环氧地坪封闭底漆（面漆）环氧地坪中间漆 包邮
公司名称	山东慧创科技有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:佰丽安
公司地址	山东省济宁市任城区
联系电话	0537-2565066 13280038725

## 产品详情

### 环氧地坪封闭底漆

产品说明：环氧树脂、助剂、溶剂、固化剂等组成的双组分封闭漆。

推荐用途：用作水泥混凝土表面封闭层

颜色：透明

干燥时间：表干 2h 实干 24h 完全固化7天（25 的情况下）

比重：约0.9g/立米厘米

闪点：25

配比：主漆与固化剂的比例为2比1（重量比）

涂装道数：建议1-2道，将地面饱满为准。

表面处理：底漆应干燥并除尽所有油污、杂物。

施工条件：底材温度比空气温度高出至少3 ；环境湿度不高于85%，温度不低于5 。

后道油漆：环氧地坪面漆。

储存：产品应密闭储存在阴凉、干燥、通风处，贮存期为一年。

卫生安全：

油漆现场作业人员应穿戴好防护用品，仔细检查有无着火和爆炸的危险，保持良好通风，不要呼吸漆雾，避免皮肤接触，油漆溅在皮肤上要立即用合适的清洁剂，肥皂和水冲洗，溅到眼睛要用水冲洗，并用药医治。

备注：

- 1、涂装时的实际用漆量，视被涂表面的粗糙度、漆膜的厚度、涂装损失的不同而比理论用量要高10%-50%。
- 2、此说明书是我们试验和经验的积累，不作为施工指导，随着产品和工艺的改进，有关数据有可能改动，以本公司最新说明书为准，恕不另行通知。

底材温度	5	20	30
最短	36h	24h	16h
最长	14天	7天	5天

包装规格：主漆16kg/桶 固化剂8kg/桶