

# 聚酯地坪涂料厂家供货 包邮

产品名称	聚酯地坪涂料厂家供货 包邮
公司名称	山东慧创科技有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:佰丽安
公司地址	山东省济宁市任城区
联系电话	0537-2565066 13280038725

## 产品详情

### 聚酯地坪涂料

性能：

本品系一种双组分常温固化聚酯漆，与其它聚酯涂料不同的是其分子内结构对称，使其具有更好的耐磨性、耐化学品性及其它机械性能。

用途：

本品适用于有高耐磨、高洁净要求的生产场合，如医药、化工、纺织、电子、食品、汽车、轻工、制罐等生产车间及仓库、办公室、停车场等场所。

技术指标：

外观	平整有光或亚光
耐冲击性	50kg.cm
硬度	0.6

附着力（划格法）	0-1级
柔韧性	1mm
干燥时间	表干 3上 实干 12h
耐磨性	0.01g(750g 1000转)
耐霉菌性	0级

### 施工方法：

- 1、基面要求普通混凝土应放置28天以上，基面洁净、干燥、含水率应小于6%；
- 2、前道封底环氧封底漆涂装一道。

腻子批刮：一般在底涂后6小时左右批刮环氧腻子，实干后用打磨机平整，再批刮第二道腻子，再打磨直至表面平整光洁。

面涂：用聚酯耐磨地坪涂料涂装2-3道，涂装间短6小时，最长24小时。

- 3、养护：步行开放时间24小时，重物开放时间：72小时
- 4、本品系双组分，使用时请按规定配比混合均匀后施工。
- 5、详细施工方案及施工方法，请与我厂技术部联系。

包装规格：主漆 20kg/桶 固化剂4kg/桶