

环氧富锌底漆 厂家包邮

产品名称	环氧富锌底漆 厂家包邮
公司名称	山东慧创科技有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:佰丽安
公司地址	山东省济宁市任城区
联系电话	0537-2565066 13280038725

产品详情

环氧富锌底漆

组成特点：

该漆由锌粉、由A组分环氧树脂为基料并加入超细锌粉，环氧树脂等为一组分（A）以固化剂为B组分采用聚酰胺树脂作为固化剂配制而成的双组份重防腐底漆，具有常温干燥，锌粉不易沉淀等特点。

性能和用途：

该漆漆膜中锌粉含量较高，具有阴极保护作用，有良好的附着力和优异的耐水、防锈性能。还具有漆膜快干，抗油等特点，能与大部分防锈漆及面漆配套。漆膜厚度控制在20微米左右不影响焊接性能。该漆可作为造船各部位和桥梁的钢板经抛光喷砂处理后保养底漆，钢铁结构表面防腐涂层。

颜色：锌灰色

闪点：约27

基本参数：干燥时间（25 相对湿度65%）表干0.5小时，实干24小时，完全固化7天

涂装配套及施工

1、涂装前首先将该漆A、B两种组分按规定比例混合搅拌均匀、熟化半小时即可进行涂装施工。

配漆 A 组分：B 组分比例为7：1，配制后使用期（25℃）8小时。

2、该漆用刷涂、滚涂和高压无空气喷涂等方法施工即可。

3、使用量参数：作为保养底漆约80克/平米，干膜厚度为20微米。作为防锈漆约270克/平米，干膜厚度为70微米。

4、稀释剂：环氧稀释剂。

5、金属表面处理：为了对金属物的保护作用，钢铁表面需经抛光或喷砂处理、除去氧化皮、铁锈、油污等，达到瑞典除锈标准Sa2.5级后才能涂装。

6、后道配套涂料：环氧云铁中间漆、环氧沥青系列涂料、氯化橡胶涂料。

7、施工环境低于10℃ 固化反应迟缓。

包装规格：环氧富锌底漆浆（A组分）28kg/桶、固化六日（B组分）4Kg/桶。

贮存期：一年