

环氧沥青防腐漆 厂家供货，包邮

产品名称	环氧沥青防腐漆 厂家供货，包邮
公司名称	山东慧创科技有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:佰丽安
公司地址	山东省济宁市任城区
联系电话	0537-2565066 13280038725

产品详情

环氧沥青防腐漆

组成：由环氧树脂、煤焦沥青、颜料、助剂、溶剂等组成的双组分环氧沥青涂料。

主要特征：

- 1、具有优异的耐水性和盐水性；
- 2、具有良好的耐油性和抗化学品性能；
- 3、漆膜坚韧具有优良的附着力、耐磨性、耐冲性等物理性能。
- 4、具有良好的防锈性能和耐久性；
- 5、耐微生物腐蚀、电绝缘性能优良；

用途：

适用于石油输送管道、自来水管道路以及电厂和工矿企业冷却水管道路的外壁防腐蚀涂料和管道补口防腐蚀涂料之用，也可以作为电厂或工矿企业冷却水管道路的内壁防除锈涂料之用。

颜色：深棕色、黑色

基本参数：密度约1.5g/立方厘米

干膜厚度：70um

湿膜厚度：130um

干燥时间：

(25)	底漆	面漆
表干	2h	6h
实干	24h	48h

配比：A组分与B组分的比例为10比1（重量比）

复涂间隔时间：25 24h

建议涂装道数：管道外壁或管道补口防腐涂衬层（1）二布三漆涂衬层（普通防腐结构）涂层间缠绕玻璃布2层

涂装顺序：底漆 - 面漆 - 玻璃布 - 面漆 - 玻璃壁 - 面漆总厚度达500-800um²。管道内避防腐涂层表面处理及有氧化玻璃钢涂装厚度应该达到310um以上钢材；喷砂处理到Sa2.5级或手工除锈到St3级底材温度无氧化皮钢材；喷砂处理到Sa2.5级；或以风动或电动弹性砂轮片打磨至St3涂有车间。

底漆的钢材：漆膜损伤处、锈蚀处及锌粉上白锈，须进行二次除锈，打磨至St3度材温度须高于露点以上3 。

包装规格：主漆（A组分）20kg/桶 固化剂（B组分）2kg/桶

储存期：一年