

# 环氧磷酸锌底漆 厂家大量供货

产品名称	环氧磷酸锌底漆 厂家大量供货
公司名称	山东慧创科技有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:佰丽安
公司地址	山东省济宁市任城区
联系电话	0537-2565066 13280038725

## 产品详情

### 环氧磷酸锌底漆

组成：由环氧树脂，防锈颜料，助剂及醇类为主的混合剂配制而成的双组分特中底漆。

特点：

- 1、 温室固化，干燥快，节省能源。
- 2、 毒性小，同一般环氧防锈底漆相比可克服苯中毒和有机胺中毒等，不含重金属铅。
- 3、 对铸铁件、铸钢件、钢构件都具有优良的附着力及防护性能；可焊、可割性优良。
- 4、 漆膜的机械强度高，抗冲击、柔韧性好，防锈性能优越。
- 5、 双组分混合，使用周期长达48小时。

用途：

- 1、 广泛用于各种作业下使用的重型机械、通用机械、机床、交通车辆，尤其适用于工程机械。
- 2、 作为车间底漆广泛用于钢材预处理的涂装施工。

## 技术指导

贮存稳定性：一年，超过存储期，经检验合格仍可使用。（允许粘度增加，只要用本涂料用的TH861稀释剂调配，达到所需要的粘度即可）。

涂装方法：喷涂、滚涂及刷涂等。

使用说明：

- 1、表面预处理：为了达到理想的涂装质量，涂装表面必须经机械或化学方法预处理，使表面清洁度达到St2.5级，即除去氧化皮、锈、油污、灰尘等脏物面露出金属光泽。
- 2、调漆：本涂料采用双组分包装，使用前应将双组分别搅拌均匀，然后按组分甲与组分乙的比例为6比1（重量比）的比例混合，搅拌均匀后，再静置20-30分钟，即可使用。施工完毕，喷枪及施工设备及时用稀料清洗干净。
- 3、施工环境要比较干燥，温度不应太低。最好在10℃以上为宜。
- 4、施工场地应保持良好的通风，并注意防火。
- 5、包装规格：主漆24kg/桶 固化剂4kg/桶