冷轧板插片式16芯光分路器箱-新锐新动态

产品名称	冷轧板插片式16芯光分路器箱-新锐新动态
公司名称	· 慈溪市新锐通信设备厂
价格	1.00/个
规格参数	品牌:新锐 型号:xrtx-16 材质:冷轧板
公司地址	宁波慈溪市观海卫镇卫东村
联系电话	0574—63613863 13326120056

产品详情

12芯光纤分线箱资料 12芯单开门ODF光缆交接箱

光纤配线箱|分线盒|交接盒 单开门ODF箱的尺寸是:370*280*75 箱体净含量:2.3公斤 型号:SL-001 壁挂12口配线箱(可装ST,SC,FC,LC.适配器)通用型 光缆交接箱是用于室内外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备,能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能。3、其他箱体有:光纤入户信息箱,光纤入户箱,光纤到户箱,多媒体信息箱,ONU配线箱、ONU光纤配线箱、ONU信息箱、ONU宽带箱、ONU综合信息箱、ONU网络配线箱、ONU综合配线箱、FTTX综合信息箱,三合一配线箱、三合一分纤箱、三网合一光纤配线箱、三网合一光纤分纤箱、三网合一配线箱、三网合一宽带箱等

- 4、12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、108芯ODF箱,ODF单元箱、ODF光纤配线架,ODF储纤架等;
- 5、网络机柜、室外机柜,室内ODF架、FFTTH光纤机柜等;
- 三、产品特点
- 1、本产品由冷轧钢板/SMC复合材料/工程塑料阻燃ABS和聚碳酸酯材料混合经造粒后高温注塑成型,有塑料中的"合金钢"美称,产品外形线条流畅,抗冲击能力强,防护能力可达IP55级。
- 2、本产品为多用途配线设备,既能光分线箱使用也能光分路器箱使用,操作方便灵活。
- 3、采用独特的防盗锁设计,箱体开闭灵活,防护性能良好。
- 4、采用独特的活动铰链结构,施工时能方便的将箱盖卸下、装上以利于熔接配线工作
- 采用翻板式结构,能高密度的配置端口和分光设施。

四、主要技术参数(符合YD/T988-2007通信箱体要求) 1、工作环境温度:-40°C~+60°C 2、环境湿度: 95%(+40°C) 3:、大气压力:70Kpa~106Kpa 4、光缆进入数量:1X2根(下进缆) 5、皮纤进入数量:1X2根(下进纤) 6、箱门开启角度:180°7、适配器可选SC\FC\LC 8、接地耐电压水平不小于3000V(DC)/1min不击穿,无飞弧。 9、绝缘电阻: 2X1000M /500V 10、外型尺寸:尺寸:型号不同,大小不同11、重:材料及箱体实际为准

纤分线箱,光纤入户箱,宽带箱,多媒体箱,分路器箱,配线箱,ONU箱,光纤网络综合箱,室外光缆分支箱,光纤熔接分线箱,光缆光纤交接箱,光纤熔配一体化分线箱,光纤分线箱,光缆分线箱,光纤配线箱,光缆配线箱等等,光纤到户网络信息,数字,语音,有线电视等多种规格通信设备箱。

:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层. 应用范围为FTTH的终端光分器用户接入设备,实现光纤的熔接、分配调度、光分器的配接、用户端皮纤的接入和分配,实现端接主干光缆与配线皮纤光缆的配接,放置光分路器的功能。本标准对GPX41-XS系列室外光分器配线箱中的分光、熔纤、配线各种性能、技术指标等方面提出了具体的要求。 本标准依据中华人民共和国通信行业标准YD/T988-2007《通信光缆交接箱》和泰尔认证中心《配线设备认证实施规则》编制而成,设备厂商提供的产品应符合其规定。随着标准的修订,设备厂商提供的产品应符合最新标准的要求