

单管防爆荧光价格1*40W1*28W1*20W

产品名称	单管防爆荧光价格1*40W1*28W1*20W
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:硕宝 型号:BPY 防标志:ExdIIBT6
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

产品详情

单管[防爆荧光](#)价格1*40W1*28W1*20W

单管[防爆荧光](#)价格1*40W1*28W1*20W性能特点

壳体采用铝合金精密压铸成型，表面高压静电喷塑。

新式结构便于更换灯管，只需拧下端盖，抽出灯管即可进行更换。

节能灯管经国家检测中心测试相对于白炽灯节能39.53%。

采用新型电子镇流器，装于灯架内，功率因数高达95%以上。

透明件采用钢化玻璃，外露紧固件为不锈钢制作。

钢管或电缆布线。

单管[防爆荧光](#)价格1*40W1*28W1*20W主要技术参数

额定电压：AC220V 50Hz

光源类型：T5，T8，T10荧光灯管

防爆标志：ExdIIBT6

防护等级：IP54

防腐等级：WF1

电缆外径：φ7~φ10mm

进线口螺纹：G1/2”

功率分为：1×20W、1×30W、1×40W、1×18W、1×36W、1×28W、1×14W、2×20W、2×30W、2×40W、2×28W、2×18W、2×36W。

防爆荧光灯标志、包装、运输与贮存 标志 荧光灯应在显著位置设有铭牌。

荧光灯铭牌的材质应采用耐化学腐蚀的材料，如青铜，黄铜或不锈钢。 1

荧光灯的铭牌应包括下列各项： 制造厂名称或注册商标； 制造厂所规定的产品名称及型号；

额定工作电压、额定功率； 符号Ex； 防爆标志； 防爆合格证编号； 制造日期。 2 包装

荧光灯的包装应符合GB/T13384的规定。 包装箱内随同产品携带的技术文件有： a) 检验合格证；

b) 使用说明书。 2 包装箱外壁应有清晰的文字和标志，内容如下： 制造厂名称；

产品型号及名称； 产品数量； 包装箱外形尺寸“长×宽×高”及毛重； 收货单位名称和地址；

“小心轻放”、“怕湿”、“向上”等字样或标记。 3 运输与贮存

荧光灯在运输过程中，应有防雨雪侵袭的措施。

荧光灯应贮存在空气流通，空气相对湿度不大于90%，温度不高于+40℃，不低于-25℃的仓库中。

硕宝防爆主要生产并销售：[防爆荧光灯](#)，[防爆节能荧光灯](#)，[防爆防腐全塑荧光灯](#)，[防爆洁净荧光灯](#)，[高效节能电子镇流器](#)

，[防爆配电箱](#)，[防爆灯具](#)，[防爆软管](#)，[防爆箱](#)，[防爆风机](#)，[防爆视孔灯](#)，[防爆马路灯](#)，[防爆平台灯](#)，[防爆LED灯](#)，[防爆声光报警器](#)，[防爆电子镇流器](#)，[防爆应急电源](#)，[金卤灯应急](#)，[防爆应急灯](#)，[防爆标志灯](#)，[防爆泛光灯](#)，[防爆投光灯](#)，[防爆吸顶灯](#)，[防爆防腐灯](#)，[防爆轴流风机](#)，[防爆壁式排风扇](#)，[防爆摇头扇](#)，[防爆吊风扇](#)，[防爆空调](#)，[防爆变压器](#)，[防爆挠性连接管](#)，[防爆接线箱](#)，[防爆穿线盒](#)，[防爆接线盒](#)，[防爆填料函](#)，[防爆电铃](#)，[防爆消防报警按钮](#)，[防爆电缆盘](#)，[防爆插销](#)，[防爆操作柱](#)，[防爆配电柜](#)，[防爆配电箱](#)，[防爆照明配电箱](#)，[防爆动力配电箱](#)，[防爆箱](#)，[防爆动力检修箱](#)，[防爆检修电源插座箱](#)，[防爆控制箱](#)，[防爆配电柜](#)，[防爆软起动器](#)，[防爆操作柱](#)，[防爆自耦减压电磁起动箱](#)，[防爆星三角起动箱](#)，[防爆变频调速箱](#)，[防爆磁力起动器](#)，[防爆断路器](#)，[防爆防腐电源插座箱](#)，[防爆防腐操作柱](#)，[防爆防腐断路器](#)，[防爆防腐控制箱](#)等。

负责人：杨青萍 手机：13868888594 QQ:1686363322 坐机:0577-62722100 传真:0577-62606020

防爆荧光灯<http://www.sobaoex.com>

[防爆洁净荧光灯](#) <http://www.bxmd52.com>