

海湾 GST-HX-M8502型火灾声光报警器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 海湾 GST-HX-M8502型火灾声光报警器 |
| 公司名称 | 亿杰（北京）消防工程有限公司 |
| 价格 | .00/只 |
| 规格参数 | 品牌:海湾 型号:GST-HX-M8502 外形尺寸:直径：110mm，高：95.9mm（带底壳） |
| 公司地址 | 北京市通州区新华北街117号 |
| 联系电话 | 010-57491119 18731067320 |

产品详情

海湾消防设备 gst-hx-m8502型火灾声光报警器

海湾消防设备gst-hx-m8502型火灾声光报警器是一种安装在现场的编码型声光报警设备，可由消防控制中心的火灾报警控制器启动，也可通过安装在现场的气体灭火控制盘直接启动。启动后报警器发出强烈的声光警号，以达到提醒现场人员注意的目的。

海湾消防设备gst-hx-m8502型火灾声光报警器具有两种报警模式（模式 、模式 ），可用于区分预警状态和火警状态。光显示采用多只超高亮红色发光二极管作为光源，显示醒目、寿命长、功耗低。可通过短路外控端子启动报警器，不受信号总线掉电的影响。

与信号总线及电源总线分别采用无极性二总线连接，接线方便；具有电源总线掉电检测功能，若电源总线掉电，可将故障信息传到控制器。

海湾消防设备gst-hx-m8502型火灾声光报警器主要技术指标如下：

(1) gst-hx-m8502型海湾火灾声光报警器工作电压：

总线电压：总线24v

电源电压：dc24v

(2) gst-hx-m8502型海湾火灾声光报警器监视电流：

总线电流 1ma

电源电流 3ma

(3) gst-hx-m8502型海湾火灾声光报警器动作电流：

总线电流 5ma

电源电流 50ma

(4) gst-hx-m8502型海湾火灾声光报警器模式（用于预警状态）：

声压级：75db ~ 85db（正前方3m水平处（a计权））

变调周期：1.4?(1 ± 20%) s 闪光频率：0.7? (1 ± 20%) hz

(5) gst-hx-m8502型海湾火灾声光报警器模式（用于火警状态）：

声压级：85db ~ 115db（正前方3m水平处（a计权））

变调周期：0.7?(1 ± 20%) s 闪光频率：1.4? (1 ± 20%) hz

(6) gst-hx-m8502型海湾火灾声光报警器声调：嘀嘀声

(7) gst-hx-m8502型海湾火灾声光报警器线制：

四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接

(8) gst-hx-m8502型海湾火灾声光报警器使用环境：

温度：-10 ~ +50

相对湿度 95%，不结露

(9) gst-hx-m8502型海湾火灾声光报警器外壳防护等级：ip33

(10) gst-hx-m8502型海湾火灾声光报警器外形尺寸：

直径：110mm，高：95.9mm（带底壳）

海湾消防设备gst-hx-m8502型火灾声光报警器符合国家标准ga385-2002《火灾声和/或光报警器》。

gst-hx-m8502型海湾火灾声光报警器产品已获得：国家消防电子产品质量监督检验中心签发的型式检验报告、英国ipcb认证、欧盟ce认证、中国船级社发放的船用产品型式认可证书。

海湾消防：<http://www.gstfw.com>

海湾技术支持：<http://www.yijie119.com>

www.anf.com.cn

www.jcsb119.com

联系电话：010-57113119,57491119

海湾火灾声光报警器,海湾声光报警器,海湾火灾报警控制器,海湾火灾监控,海湾火灾报警系统图,海湾火灾,海湾火灾报警系统,海湾报警器,海湾汽车报警器,海湾警灯报警器,gst-hx-m8502型海湾火灾声光报警器,gst-hx-m8502,gst-hx-m8502海湾火灾声光报警器