隔爆型防爆荧光灯，双管防爆荧光灯开孔尺寸

产品名称	隔爆型防爆荧光灯，双管防爆荧光灯开孔尺寸
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:硕宝 型号:BPY 防爆等级:IP65
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

产品详情

隔爆型 防爆荧光灯，双管防爆荧光灯开孔尺寸

隔爆型 防爆荧光灯，双管防爆荧光灯开孔尺寸产品特点：

1.灯具内部设有接线腔，并有专用接线端子。用户在安装时可直接进线，不必另设接线盒，方便安装。
2.更换灯管时，只需折下端盖，就可直接进行更换灯管。 3.可根据客户要求选配国际著名品牌T5荧光灯管，光效高，更加符合实际照明环境，与T8荧光灯管相比节电30%左右。
4.可根据用户要求配装应急装置，内置灯体内质量轻，当外界断电时，灯具自动切换应急照明状态。
5.配T8LED灯管，光源高效节能，比T8荧光灯管节能50%以上。 6.通过独特的配光设计，精确控制LED光源的光型及发光角度，避免光污染以及无效的光利用；光线柔和，无眩光，不会引起作业人员的眼睛疲劳，提高工作效率。 7.外壳采用轻质铝合金压铸成型，表面采用高压静电喷塑处理。
BPY防爆荧光灯订购，买家须知
1.按产品型号说明逐条选择，例：需要双脚灯管2×36W，护栏式安装，则产品型号为BPY-2×36h；
2.带应急装置的BPY系列隔爆型荧光灯，只有吸顶式和吊杆式两种安装方式。
隔爆型防爆荧光灯，双管防爆荧光灯开孔尺设计要求 通过独特的配光设计，精确控制LED光源的光型及发光角度，避免光污染以及无效的光利用；光线柔和，无眩光，不会引起作业人员的眼睛疲劳，提高工作效率，可根据用户要求配装应急装置，内置灯体内质量轻，当外界断电时，灯具自动切换应急照明状态

隔爆型 防爆荧光灯，双管防爆荧光灯开孔尺寸主要技术参数

额定电压：AC220V 50Hz

光源类型：T5，T8，T10荧光灯管

防爆标志：ExdIIBT6

防护等级：IP54

防腐等级：WF1

电缆外径：￢7～￢10mm

进线口螺纹：G1/2 ”

光源功率及外形尺寸（最大直径×长）：

1×36W（外形尺寸：￢110×1270mm）

1×28W（外形尺寸：￢110×965mm）

1×20W(外形尺寸：￢110×666mm)

1×14W(外形尺寸：￢110×405mm)

2×36W（外形尺寸：￢128×11270mm）

2×28W（外形尺寸：￢128×965mm）

2×20W(外形尺寸：￢128×666mm)

2×14W(外形尺寸：￢128×405mm)

硕宝防爆主要生产并销售：防爆荧光灯，防爆节能荧光灯，防爆防腐全塑荧光灯，防爆洁净荧光灯，高效节能电子镇流器，防爆配电箱，防爆灯具，防爆软管，防爆箱，防爆风机，防爆视孔灯，防爆马路灯，防爆平台灯，防爆LED灯，防爆声光报警器，防爆电子镇流器，防爆应急电源，金卤灯应急，防爆应急灯，防爆标志灯，防爆泛光灯，防爆投光灯，防爆吸顶灯，防爆防腐灯，防爆轴流风机，防爆壁式排风扇，防爆摇头扇，防爆吊风扇，防爆空调，防爆变压器，防爆挠性连接管，防爆接线箱，防爆穿线盒，防爆接线盒，防爆填料函，防爆电铃，防爆消防报警按钮，防爆电缆盘，防爆插销，防爆操作柱，防爆配电柜，防爆配电箱，防爆照明配电箱，防爆动力配电箱，防爆箱，防爆动力检修箱，防爆检修电源插座箱，防爆控制箱，防爆配电柜，防爆软起动器，防爆操作柱，防爆自耦减压电磁起动箱，防爆星三角起动箱，防爆变频调速箱，防爆磁力起动器，防爆断路器，防爆防腐电源插座箱，防爆防腐操作柱，防爆防腐断路器，防爆防腐控制箱等。

负责人：杨青萍 手机：13868888594 QQ:1686363322 坐机:0577-62722100 传真:0577-62606020
防爆荧光灯http://www.sobaoex.com 防爆洁净荧光灯 http://www.bxmd52.com