

上装式偏心半球阀

产品名称	上装式偏心半球阀
公司名称	永嘉县伯利恒阀门有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:伯利恒 型号:PQ40 应用领域:天然气
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道和一村（永嘉县繁丰机械阀门有限公司内）
联系电话	0577-67956798 13738398839

产品详情

上装式偏心半球阀是伯利恒公司研制的一款新型号产品，为整体上装上在维护时不需要从管上拆下直接在管道上操作维护，非常方便。上装式偏心半球阀利用偏心阀体，偏心球体和阀座，阀杆作旋转运动时在共同轨迹自动定心，关闭过程中越关越紧，完全达到良好的密封目的。上装式偏心半球阀适用于：污水、造纸、纤维，微小固体颗粒，纸浆，煤灰，特别适用钢铁、铝业，造纸，石油、冶金等行业当中

一、上装式偏心半球阀优点：

1、解决造纸、纤维，微小固体颗粒，纸浆等介质在运行当中沉淀、易结垢，造成密封不好的问题
2、密封面的偏心结构，使球面能自动补偿磨损，能够保证阀门密封性能，并且100%不会泄漏，采用此阀门控制管道安全性能高。
3、上装式偏心半球阀开关轻便，开启时球与壳体脱离，无任何接触，启动扭矩小，转动灵活。关闭时，半球与阀座的挤切作用能除去密封面上的污物，使阀门顺利启闭，安全系数高，密封性能好。
4、此阀门应用非常的方便，还可以根据客户的工况选择合适的扭距，品牌的电动执行器。还可以根据工况的求选择远距离控制。

5、上装式设计可以直接在顶部维护与保养，不用拆下阀门维护，极大的方便客户。

二、上装式偏心半球阀选型：

1、通用阀：规格型号DN40 - 1600。适用于污水处理、纸浆、城市采暖供热等要求严紧的场合
2、油化工专用阀：规格DN40 - 1600。适用于原油、重油等各类油品、化工行业弱腐蚀、二相混流介质
3、煤气专用阀：规格DN40 - 1600。适用于煤气、天然气、液化气的输送控制
4、料浆专用阀：规格DN40 - 1600。适用于液态、固态两相混流或液态输送中化学反应有结晶析出或结垢的工业管道输送
5、煤粉灰渣专用阀：规格DN40 - 1600。适用于电厂、水力除渣或气态输送管道的控制

三、上装式偏心半球阀规格尺寸：

公称压力 PN(Mpa)	公称通径 DN(mm)	尺寸(mm)								
		L	D	D1	D2	b	N- ϕ d	H	h	f
1.0	100	229	220	180	156	22	8-18	250	200	2
	125	254	250	210	184	22	8-18	240	265	2
	150	267	285	240	231	24	8-22	240	280	2
	200	292	340	295	266	24	8-22	240	325	2
	250	330	395	350	319	26	12-22	280	385	2
	300	356	445	400	370	26	12-22	350	430	2
	350	430	505	460	429	26	16-22	350	480	2
	400	530	565	515	480	26	16-26	400	520	2
	450	580	615	565	530	28	20-26	400	560	2
	500	660	670	620	582	28	20-26	500	655	2
	600	840	780	725	682	34	20-30	500	710	2
	700	900	890	840	794	34	24-30	500	780	5
	800	1000	1015	950	901	36	24-33	500	840	5
	900	1100	1115	1050	1001	38	28-33	500	1000	5

	1000	1200	1230	1160	1112	38	28-36	500	1100	5
	1200	1300	1455	1380	1328	44	32-39	600	1250	5
	1400	1500	1675	1590	1520	48	36-42	600	1650	5

上装式偏心半球阀是伯利恒主打产品，欢迎询价下单

<http://www.100valve.cn/Products/Products81.html> 上装式偏心半球阀