

IRDM4000污染源自动监控设施动态管控与监管评价

产品名称	IRDM4000污染源自动监控设施动态管控与监管评价
公司名称	北京万维盈创科技发展有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:万维盈创 型号:W5100HB
公司地址	北京市昌平区北七家镇七北路TBD云集中心2号楼C座305室
联系电话	010-81708898 13718603575

产品详情

产品概述

W5100HB- DSMS/A Pro动态管控仪对接采样口/采样平台视频、分析仪器（监测数据、工作状态、工作参数、智能反控）信息、门禁信息、站房视频、水质采样器、质控仪；作为现场重要的环保数据节点，数据、图片、视频的接入、存储、展示与上报；实现对在线监测数据、设备运行状况、人员活动行为的记录与追溯；实现对监测数据的标记、按照国家相关标准进行无效数据剔除、用有效数据计算小时/日数据，对运维活动的规范性进行监管，对监测数据、状态、参数、行为的深度叠加与分析方便问题追溯，从而确保企业排污数据的有效性。

产品特点

1.强大的数据接口：9路RS232/RS485、8路A1、5路DI、2路DO，内置超600种通讯协议，无缝快速对接各类分析仪器

2.超强自诊断能力：提供联网状态、仪器/平台通讯日志、断电记录等，便于自身、前端、平台问题定位

3.大容量信息存储

: 不少于1年的监测数据、状态与参数、工况数据、门禁存储，不少于90天现场视频存储

4.内置多标准算法：折算算法、工标况转换算法、湿干值转换算法、流量算法、排放量算法、工况核算算法等

5.独创智能化视频：支持不少于4路的视频输入，视频+数据+行为三类实时叠加，记录定位更精准的“行为视频”

6.安全的智能控制：支持平台对现场分析仪与动态管控仪进行远程反控,记录、留存反控的原始指令与痕迹

技术参数

1.屏幕界面：10.4 英寸真彩 TFT 液晶触摸屏

2.接口数量：9 路 RS232/RS485，8 路 AI，5 路 DI，2 路 DO，3 路 RJ45 网口，2 路 USB 接口，1 路 HDMI 接口，1 路 VGA 接口

3.传输方式：支持 4G、有线等传输方式，支持 9 中心数据传输和环保专网

4.通讯标准：支持 HJ/T212-2005 和 HJ212-2017 通讯协议标准

5.存储容量：512M 内存，支持不少于 1 年的污染物监测数据存储