

sk7进口弹簧钢带

产品名称	sk7进口弹簧钢带
公司名称	东莞市川锐金属材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:sk7 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	东莞市长安镇沙头第一工业区
联系电话	0769-85302879 18025228537

产品详情

产品用途：被广泛应用于有滑动部分需高硬度和耐磨损性的零件，如导销、衬套、顶，出销、复位销等模具导向零件；以及冷做摸具零件、冲压模具冲头等

产品优点：具有良好的弹性、韧性、柔软性、抗疲劳性能,折弯后无裂纹,高的纯洁度和均匀性,无沙眼脱碳及电镀后表面效果极佳,正负公差均匀,精准度高,性能稳定耐高(低)温不易淬断。

化学成份：碳 C0.60 ~ 0.75，硅 Si0.10-0.35，锰 Mn0.10-0.40，硫 S 0.030，磷 P 0.035，

SK7硬度：软态HV190以下，半硬HV240 - 280，全硬HV420 - 600

热处理规范及金相组织：热处理规范试样淬火780 ~ 820，水冷，交货状态，钢材以退火状态或不退火状态交货

优质SK7进口弹簧钢带大量现货规格：厚度1.0mm - 60.0mm 宽度1260mmx长度8000mm(特殊规格可定做)

特性及适用范围：淬火回火后有较高硬度和耐磨性，但热硬性低、淬透性差、易变形、塑性及强度较低。用作需要具有较高硬度和耐磨性的各种工具，如形状简单的模子和冲头、切削金属的刀具、打眼工具

、木工用的铣刃、埋头钻、斧、凿、纵向手用锯、以及钳工装配工具、铆钉冲模等次要工具，SK7是一款含碳量为0.6的高碳钢产品，其在淬火硬化后使用，具有优越的耐磨损性优良，且为价格较合理的工具钢。SK7钢带材料是适用于有滑动部分需要高硬度的零件及制作冷作模具零件，也是常用于需弹性的零件上的材料,通常冲压后再热处理,可以达到更好的硬度和弹性性能，表面光亮，可折弯，冲压电镀效果极佳等优点。