

## 板式橡胶支座 畅想易德利折扣产品

产品名称	板式橡胶支座 畅想易德利折扣产品
公司名称	河北易德利橡胶制品有限责任公司
价格	1500.00/套
规格参数	承载力:1000kn 拔力:1000kn 位移量:50mm
公司地址	衡水市滨湖新区
联系电话	13831809001

## 产品详情

板式橡胶支座 畅想河北易德利橡胶制品有限责任公司折扣产品

联系人：刘经理

咨询电话：0318-8519676、13831809001

QQ：1465621881

网址：<http://www.>

邮箱：1465621881@qq.com

价格说明：由于产品规格型号繁多，产品价格需根据图纸和具体技术参数报价，顾客采购时请与客服销售人员联系，拍下后可修改价格。

板式橡胶支座由多层天然橡胶与薄钢板镶嵌、粘合、硫化而成一种桥梁支座产品。该种类型的橡胶支座有足够的竖向刚度以承受垂直荷载，且能将上部构造的压力可靠地传递给墩台；有良好的弹性以适应梁端的转动；有较大的剪切变形以满足上部构造的水平位移；

板式橡胶支座保持墩台垫石顶面清洁。如果支承垫石标高差距超过标准要求，必须用水泥砂浆进行标高调整。在支承垫石上按设计图标出中心，安装时橡胶支座的中心与支承垫石中心线要吻合，以确保支座就位准确。在浇注梁体前，在支座上放置一块比支座平面稍大的支承钢

板，钢板上焊接锚固钢筋与梁体连接，并把支承钢板视作浇梁模板的一部分进行浇注，按以上方法进行，可以使支座与梁底钢板及垫石顶面全部密贴。预制梁橡胶支座的安装：安装好预制梁橡胶支座的关键在于保证梁底在垫石顶面的平行、平整，使其和支座上、下表面全部密贴，不得出现偏压、脱空和不均匀支承受力现象。施工程序如下：处理好支撑垫石，使支撑垫石标高一致。预制梁与支座接触的底面要保持水平和平整。当有蜂窝浆和倾斜度时，要预先用水泥砂浆捣实、整平。

我们能做的不是把产品送给您而是可以把中间环节省略在省略，直接把产品从厂家送往用户的手中，摒除一些没有必要的成本，来降低价格，而不是做次品，我们公司的每一位员工都可以用良心保证您买的未必是最便宜的，但肯定是最优惠的，