

自溶硅胶带 电缆修补自溶胶带

产品名称	自溶硅胶带 电缆修补自溶胶带
公司名称	苏州茗超电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:茗超 型号:多种
公司地址	昆山综合保税区桃园路1号1号房
联系电话	0512-50338272 15370772345

产品详情

自溶硅胶带 电缆修补自溶胶带

高温防腐自粘带由耐高温可叠接胶带粘性无机硅橡胶制成，胶带上附有易剥离保护层，能在h级高温250（365 ° f）下使用，尤其适合于加包在电缆终端最外层，可耐电痕。使用时在终端处加包层重叠的胶带封头，整个终端从电缆外壳一英寸处到金属突起处，另加包一层半重叠的胶带。包带时轻轻用力（可使胶带有10%-100%的伸长），所绕最后一圈胶带不得拉伸，为防止胶带绕端翘离，按住胶带直至其自融相粘（使用时禁水防尘）。

高温防腐自粘带广泛运用与以下领域：

- 1、国家电力供电系统高压、电缆、接头、户外包扎不可缺少带材、高压、开关等方面。
- 2、冶金、化工行业大型设备上电缆附件。
- 3、全国电缆行业需要附件包扎带材。
- 4、轻轨铁路隧道、车辆厂、钢铁厂、汽车行业、造船厂、全国发电厂、航天工业、兵舰轮船、火车铁道、地下工程建设、防水带材。
- 5、电机行业及电力设备制造互感器行业等，使用面广量大，高层次包扎带材。

额定电压：10k（v）

额定电流：220（a）

分断能力：强

机械寿命：10000（万次）

产品认证：iso

包装方式：中性纸箱

材 质：玻璃纤维 硅胶

耐 温：1650