

DW单体液压支柱 外柱式单体液压支柱

产品名称	DW单体液压支柱 外柱式单体液压支柱
公司名称	山东中煤工矿物资集团有限公司贸易分公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:山东中煤 型号:齐全
公司地址	山东济宁高新区开源路北11号
联系电话	0537-2231918 18660761570

产品详情

DW单体液压支柱 外柱式单体液压支柱 供应单体液压支柱 优质单体支柱厂家
外柱式单体液压支柱价格 单体液压支柱供应

惊爆价！！跳楼大甩卖了！！为迎接十一国庆节，我山东中煤工矿物资集团有限公司为回馈广大新老客户，进行跳楼大甩卖了。DW单体液压支柱，半价出售，机不可失，失不再来，机会仅有一次呦！！现在让我来给大家做一下简介：

DW单体液压支柱为恒阻式支柱，它可以与各种顶梁配合，也可以作主柱使用。可供煤矿一般机械化采煤或炮采工作面支护顶板用，也可供综合机械化采煤工作面端头支护或其他临时性支护使用。

DW单体液压支柱与金属铰接顶梁配合，供煤矿一般机械化炮采工作面及综采工作面端头或临时支护顶板用，适用于煤层倾角小于 25° 的工作面，采取一定措施时，亦可用于倾角 25° -- 35° 回采工作面。本系列单体液压支柱稳定性好、技术性能优势突出，将煤矿高档普采工作面的单体支护高度由2.5米提高到3.5米，3.5米以下的煤层可实现一次性采全高，同时可为煤层厚度为4.5米以下工作面提供端头及超前支护。

DW单体液压支柱产品特点

- 1、工作行程大，特别适用于井下顶板高度变化大的工作面。
- 2、支柱采用内孔密封，在井下耐磕碰，使用面广。
- 3、永不断裂。采用摩擦焊、焊缝不断裂。
- 4、支柱采用了新型的密封装置，去掉了DZ型支柱活塞与活柱之间的泄露点，使用安全可靠。
- 5、可水平支护。
- 6、强度高，不弯曲。

DW单体液压支柱型号意义

例如DW25-250/100：

D-代表单体液压支柱

W-代表外注式

25-为支柱最大高度

250-为支柱的额定工作阻力

100-为支柱的油缸直径

DW单体液压支柱参数

型号	额定工作阻力 (kN)	额定工作液压 (MPa)	初撑力 (kN)	泵站液压 (MPa)	最大高度 (mm)	最小高度 (mm)	工作行程 (mm)	缸径 (mm)	使用工作液	质量 (kg)	
DW35-150/100	19.1	118~150	15~20	3500	2700	800	100	含煤10 (M10)	乳化剂 (或含MDT10乳化剂) 2%乳化液	88	
DW31.5-200/100	200	25.5	118~157	15~20	3150	2350	800	100	含煤10 (M10)	乳化剂 (或含MDT10乳化剂) 2%乳化液	78.8
DW28-250/100	250	31.8	118~157	15~20	2800	2000	800	100	含煤10 (M10)	乳化剂 (或含MDT10乳化剂) 2%乳化液	70
DW25-250/100	250	31.8	118~157	15~20	2500	1700	800	100	含煤10 (M10)	乳化剂 (或含MDT10乳化剂) 2%乳化液	5
DW22-300/100	300	38.2	118~157	15~20	2240	1440	800	100	含煤10 (M10)	乳化剂 (或含MDT10乳化剂) 2%乳化液	55
DW20-300/100	300	38.2	118~157	15~20	2000	1240	760	100	含煤10 (M10)	乳化剂 (或含MDT10乳化剂) 2%乳化液	51.5
DW18-300/100	300	38.2	118~157	15~20	1800	1110	690	100	含煤10 (M10)	乳化剂 (或含MDT10乳化剂) 2%乳化液	47

联系人：王亚丽 联系电话：18660761570 15269750962

固话：0537-2231918 qq：979963372

通讯地址：山东济宁高新区开源路北11号