

# 强力PE泡棉双面胶带

产品名称	强力PE泡棉双面胶带
公司名称	苏州茗超电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:茗超 型号:多种
公司地址	昆山综合保税区桃园路1号1号房
联系电话	0512-50338272 15370772345

## 产品详情

强力pe泡棉双面胶 pe白色加粘泡棉双面胶

基材：pe白色，灰色和黑色

厚度：0.5mm,0.8mm,1.0mm,1.5mm,2.0mm,3.0mm。

胶系:压克力胶

贴和面:用离型纸及离膜分隔(红.绿.蓝)

用途:适用于相框装饰条、汽车饰条、浪板、轮弧、挡流、板刹车灯,汽车和摩托车标牌等方面的粘贴固定作用.

说明:接着力保持力佳、耐温\*、耐水\*、耐溶\*及可抗塑\*.

适用温度: -20 ~ 120 物\*规范: 保持力：(a/b面)24hrs以上 初粘\*:a面13号钢球20.638mm  
b面14号钢球22.225 mm 粘着力:a面3.80kg/inch b面3.80kg/inch 耐温保持力：( a面 ) 72hrs以上

特点：具有超高的粘着性，在高低温环境下有良好的粘着持久性。

车体外饰专用胶带是整个简化生产工艺系统的组成部分，它的操作流程如下：

- 1、清洁表面：粘结表面须保持绝对清洁干燥，可选用无纤维脱落的布蘸以50%的酒精或异丙醇或丙酮加以擦洗，经拥挤清洗的表面须待容积彻底挥发后方可使用胶带粘贴。
- 2、胶带粘贴：操作时应避免手指与胶面的接触，胶袋与零件粘贴后须用力压，以保证胶面的充分接触和润湿。

**【安装方法】**用处理剂将要安装的地方擦干净，撕去标志面的红色底胶，用吹风机将汽车海绵胶吹热，对准位置贴在安装位置，按牢即可，粘贴效果十分牢固。

耐溶剂\*：良好。