

美国metone 831四通道手持式颗粒物检测仪

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 美国metone 831四通道手持式颗粒物检测仪 |
| 公司名称 | 北京众乐仪达科技有限公司 |
| 价格 | 19500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:metone 型号:831 |
| 公司地址 | 北京市海淀区西四环中路19号1号楼5层898号 |
| 联系电话 | 010-82492911 18210968320 |

产品详情

美国metone 831四通道手持式颗粒物检测仪小巧便携，计数可靠，价格低廉4个测量范围（pm1，pm2.5，pm4，pm10）在一分钟之内，可测量4种数据的粒子监测仪。手持式操作调查环境，极其轻便，粒子尺寸可选择来监控。这个小型轻便的仪器只有28盎司重，是一个完美的测量工具，已被广泛应用。简单的操作只有前面板上有两个按钮，提供简单、有的运行。只需按下和旋转滚动到菜单驱动平台。产品历史查看产品历史很容易通过usb端口使用附带的软件上显示或导出数据。单位多可存储2500个样本数据。usb接口可提供快速的数据下载和现场固件升级。电池供电间歇操作可达24小时和长达8小时的连续使用。充电时间只需2.5小时。附带的ac充电器/适配器可操作计数器，即使在电池包被解下时。操作原理：散射激光法计数性能pm范围：pm1，pm2.5，pm4，pm10浓度范围：0 - 1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 分辨率：0.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ （显示/串行输出）。灵敏度：0.5 μm 精度： $\pm 10\%$ ，校准气溶胶流量：0.1 cfm（2.83 lpm）采品时间：持续1分钟数据存储：2,500条记录电气光源：激光二极管，780纳米，40 mw的典型ac适配器/充电器：ac-dc模块，100 - 240 vac8.4 vdc电池类型：锂离子充电电池电池工作时间：8小时连续运行24小时的间歇操作电池充电时间：2.5小时（典型值）通信：usb迷你b型认证：达到或超过ce，iso，astm，jis国际认证接口显示：2行，每行16个字符的lcd控制：按钮的键盘，旋转拨号物理尺寸：高度15.9 *宽9.22 *厚度5.08厘米重量：0.79kg工作环境工作温度：0 -50 存储温度：-20 至+60 配置：主机操作手册电池充电器/适配器usb电缆软件可选的配件：便携包（p/ n8517）保护罩（p/ n80450）零过滤器套件（p/ n80846）流量计套件（p/ n80530）声明：本公司所售美国metone产品均为美国原厂真品，假一台罚一万台真品！