576芯三网合一光缆交接箱=厂家直销-批发价格

产品名称	576芯三网合一光缆交接箱=厂家直销-批发价格
公司名称	慈溪市日海通信设备厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:日海 型号:576 规格:齐全
公司地址	慈溪市观海卫镇城南村里宅
联系电话	0574-6361621 15058070970

产品详情

中国移动，中国电信，中国联通：光缆交接箱

[144芯，288芯，432芯，360芯，480芯，576芯，648芯，684芯720芯，864芯]

光缆交接箱，光交箱，三网合一光缆交接箱，室外光缆交接箱，落地式光缆交接箱，壁挂式光缆交接箱，SMC光缆交接箱，无跳接光缆交接箱，插片式光缆交接箱，免跳接光缆交接箱，不锈钢光缆交接箱，不锈钢喷塑光缆交接箱，盒式分光型光缆交接箱.

光交箱生产厂商：慈溪市联飞通信设备厂!
光缆交接箱是室外光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点处实现室外光纤配线的设备，可以实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。

规格：24芯，48芯，72芯，96芯，144芯、288芯、360芯，576芯等不同容量。

箱体性能：光缆交接箱是安装在户外的连接设备，对它最根本的要求就是能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。它必须能够抵御比较恶劣的外环境。因此，箱体外侧对防水、防潮、防尘、防撞击损害、防虫害鼠害等方面要求比较高；其内侧对温度、湿度控制要求十分高。按国际标准，这些项目最高标准为IP66。但能达到该标准的箱体外壳并不多。目前国内使用的光缆交接箱箱体主要有：原装德国KRONE箱体，箱体采用不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC），在防水、防潮、防撞击损害方面有较好的性能。国内参照KRONE箱体的仿制品是以铁质为主的金属箱体（一般达到IP65标准）。对于金属箱体，由于其在防水气凝结方面的低劣性能，注定不会得到大量使用，并逐渐被淘汰。国内一些份仿制品由于材料性能问题导致箱体在防水气凝结和抗冲击两项性能上与引进德国的KRONE有较大差异，另外由于密封胶条抗老化性能较差，在防水、防尘两项性能上表现也一般。当然在光缆交接箱安装位置的外环境比较好时，降低性能要求，减少投资也是可以接受的。产品特性：? 光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能。? 采用熔配一体化抽à-式模块，使交接箱容量大，密度高。? 箱体

采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境。? 箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208 IP65级。? 具有很好的安装性能及防破坏功能。? 箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。? 光缆交接箱体箱材料为SM,容量0～576芯。
技术特性:? 高压防护接地与机箱绝缘电阻：≥20000MΩ/500V(DC)? 箱高压防护接地与机箱间耐压≥15000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧。? 箱体静负荷能力：壳盖≥980N，侧表面≥980N，门铰链≥200N? 机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级工作环境:? 环境温度：-45℃～+80℃
? 相对湿度：40℃时小于95%? 大气压力：70～106Kpa