

低压注塑机厂家，优选红博，质量保证，价格优惠

产品名称	低压注塑机厂家，优选红博，质量保证，价格优惠
公司名称	东莞市红博机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:红博 型号:HB-1000
公司地址	东莞市塘厦镇大坪上沿路4号
联系电话	0769-87286585转813 13922511557

产品详情

红博hb-1000低压注塑机特点及参数：

1. 注胶系统采用高效齿轮动力泵和注胶枪，熔胶和注胶系统直接和机身连接. 结构紧凑，注胶稳定, 故障率低，使用寿命長。
2. 机器进胶方式为单側式注胶, 配套側进胶模具使用。能使模具具备更多结构空间，利于优化改善多模穴和多滑块复杂模具结构。
3. 系统和各操作参数调节直观易用，方便模具生产和调试。
4. 多段温度控制系统，熔胶、胶道和注胶枪温度可分别调整。
5. 安全保護时刻保障员工人身安全、配备高灵敏度安全光栅警觉处理生产中危险动作。
6. 模具架设方便,顶出系统可设置为手动或自动方式。

参数parameters			unit	hb-1000
射出 射出压力	Injection pressure	kg/cm2	1.5-7.5	
系统 理论射出容量	theoretical shot voluem	g/oz	5-60	
射嘴行程	nozzlere traction stroke	mm	30	
温度控制段数	numberof tempe roture control	-	3	
料斗容量	material hopper capacity	l	4	

锁模系统	锁模力	clamping hoppr capacity	tons	2.5
	开模力	opening force	tons	1.5
	模板尺寸	platen size	mm	260*660
	模柱间距	distance between tie bare	mm	480
	开模行程	opening steoke	mm	125
	最大开模间距	mia open daylight	mm	160
	模具高度	injection mold height	mm	140-165
	顶出力	ejector force	tons	1
	顶出行程	ejector steoke	kg/cm2	10
气压 电力 系统	主进气压	into the main pressure	mpa	0.5-1.0
	电源要求	power requirements	v	220
	马达功率	motor power	kw	0.3
	控制功率	conteol power	kw	-
	总功率	total wattage	kw	3
	工作功率	working power	kw	2.2
其它	机器重量	machine weight	tons	0.4
	机器外型尺寸	machine size	m	0.83*1.03*1.59

东莞市红博机械设备有限公司主营产品：低压注塑机、低压注塑模具、手机电池封装头尾盖、低压注塑热熔胶料。主要应用于：印刷线路板（pcb）、汽车电子产品、汽车线束、车用连接器、传感器、微动开关、天线、手机电池封装、led封装等等。