

常州气流烘干机烘干机常州健达图

产品名称	常州气流烘干机烘干机常州健达图
公司名称	常州健达干燥设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:健达 型号:LW1550
公司地址	常州市天宁区东青镇
联系电话	13901507888

产品详情

气流干燥机正确的使用方法很重要，但是同样重要还有其使用过程中的注意事项，通常情况下有哪些呢？

- 1、系统压力不平衡时，检查系统是否有漏气或堵塞，及测压管是否有堵塞。
- 2、布袋除尘器气体出口冒粉料时，检查布袋是否脱落或破损，及时更换、维修。
- 3、在气体进口温度一定，其它条件正常下，气体出口温度高时，缓慢提高加料器转速以增加进料量，使气体出口温度降至需要的温度；反之，气体出口温度低时，影响干品水份含量，便降低气流干燥机螺旋加料器转速，减少进料量，使气体出口温度升至需要的温度。
- 4、突然长时间停电时，干燥机内要进行清洗，以防机内湿料干而硬、堵干燥机环隙，以及再开车影响产品质量。
- 5、如系统压力突然聚增，而又无法消除时，要马上切断电源，操作人员迅速离开操作现场，以防泄爆时伤害人身。
- 6、操作过程中如泄爆阀突然打开，必须在第一时间内疏散人员并首先关掉气流干燥机的引风机再关掉进料器。

健达干燥研制的高效节能大型葡萄糖气流干燥机调试成功，倍受客户称赞，高效节能葡萄糖气流干燥机热空气进入干燥器后快速冲击物料并在瞬间与物料充分混合使物料流态化与空气的接触面积最大化从而迅速蒸发水份，气固两相经过除尘分离后得到产品。脉冲气流干燥是在直管气流干燥器的基础上增加了较粗的缓冲管目的是增加气固两相的相对运动过程从而提高干燥速率。适用于粘性不大或无粘性的滤饼装物料的干燥，一般干燥之前需经过机械脱水。气流干燥机的干燥时间较短一般为1-4秒，产品在温度还未升高之前已经离开了干燥器，所以适合热敏性物料干燥。

健达干燥机谷氨酸干燥机特点 1.气流采用脉冲式结构,能够强化两相间的传热与传质 ;
2.加料采用电磁调速定量输送,能准确控制排风温度,确保产品终水分的要求 ; 3.由于物料终水分要求比较高 , 所以采用二级旋流干燥器 , 延长物料干燥时间。干燥强度大、设备投资省 : 气流干燥设备的处理量是最大的 , 蒸发水份能力从50kg/h - 1500kg/h , 而设备容积小 , 投资省 , 是其他干燥设备比不上的。