

平板玻璃弯曲强度测试仪

产品名称	平板玻璃弯曲强度测试仪
公司名称	优鸿测控技术（上海）有限公司
价格	69.00/台
规格参数	品牌:优鸿 型号:UH
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-1933
联系电话	021-37199700 18017549783

产品详情

平板玻璃弯曲强度试验仪销售、平板玻璃弯曲强度检验仪询价、平板玻璃弯曲强度检测仪厂家

一、[平板玻璃弯曲强度测试仪](#)说明：

该测试机专用于蓝宝石、手机屏幕、平板电脑玻璃面板、液晶玻璃等材料进行静压、ROR测试、ring on ring测试等物理力学性能测试分析研究，优鸿试验机可根据客户要求按GB、DIN、ISO、JIS、ASTM、EN等国际标准进行试验和提供数据，采用计算机控制windows操作系统使试验数据曲线动态显示，优鸿测试机能自动求取最大力、最大变形、弯曲应力、弯曲强度、弯曲模量、压缩强度、抗压应力等参数。优鸿软件试验曲线和数据结果可以在电脑上动态显示并任意设定，对曲线操作更加简便、轻松。随时随地都可以进行曲线编辑、叠加、分离、缩放、打印等全电子显示监控。

二、平板玻璃弯曲强度测试仪主要技术参数:

- 1、设备型号：UH4203、UH4503、UH4104
- 2、试验力选择：2000N、5KN、10KN；
- 3、传感器精度：0.02%；
- 4、设备精度：0.5%；
- 5、优鸿测控采样频率：200HZ 6、优鸿控制系统：进口交流伺服电机加伺服控制器；
- 7、负荷测量范围：满量程的0.2%～100%FS
- 8、力分辨率：最大试验力的1/500000FS
- 9、试验速度范围：0.001～500mm/min（任意调）

- 10、有效试验宽度：400/450/560 mm（或根据试样要求订作）
- 11、有效拉伸空间距离：650mm
- 12、主机外形尺寸：690 × 380 × 1650mm
- 13、主机重量：320kg
- 14、试样破坏后，移动横梁自动停止移动（或自动返回初始位置）
- 15、根据试样要求配其测试治具一套；16、专用安全防护罩一套（防止玻璃碎片四处飞溅伤人）；
- 17、优鸿软件测控系统：行业专用优鸿全数字闭环控制系统，可实现恒应力、恒应变、恒位移、试验功能
- 18、供电电源：220V，50Hz，0.75KW
- 19、优鸿软件及用户界面：WINDOWS操作环境下的软件和交互式人机对话操作界面
- 20、试验过程及测量、显示、分析、控制等均由微机完成
- 21、试样破坏后，移动横梁自动停止移动（或自动返回初始位置）
- 22、具有程控和机械两级限位保护
- 23、当负荷超过额定值3~5%时，自动停机.

三、平板玻璃弯曲强度测试仪常识：

蓝宝石是一种昂贵的天然宝石，蓝宝石屏幕是通过对普通宝石进行提纯制成，基本上不会显示蓝色，但拥有极高硬度。蓝宝石屏幕技术其实已经出现了一段时间，蓝宝石的硬度仅次于钻石，科技厂商通过对其元素提纯，应用在一些透明玻璃面板上，可以实现比传统化学增强玻璃更好的硬度表现。蓝宝石在光电行业越来越得到广泛的应用，如苹果使用蓝宝石来保护iPhone的摄像头镜片，在新的iPhone5S上，蓝宝石已经被用在TouchID指纹识别器上，而作为屏幕原料的蓝宝石，已越来越多的用于高端手机和设备原型机中。

- 实施成效要展现，持之以恒是关键。

详情请咨询优鸿测控技术（上海）有限公司：<http://www.uhongsh.com/>

热线：400-011-2620 电话：021-37199700 15921450210 18017549783