

# 低压注塑机报价，红博机械为您提供

产品名称	低压注塑机报价，红博机械为您提供
公司名称	东莞市红博机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:红博 型号:HB-1200
公司地址	东莞市塘厦镇大坪上沿路4号
联系电话	0769-87286585转813 13922511557

## 产品详情

红博HB-1200低压注塑机特点及参数：

- 1.此机型为四柱高压合模系统。结构坚固，合模平稳。适合于各类需锁模力强的模具注塑使用，如聚合物电池模具。
2. 机器进胶方式为单侧式注胶，配套侧进胶模具使用。能使模具具备更多结构空间，利于优化改善多模穴和多滑块复杂模具结构。
3. 系统和各操作参数调节直观易用，方便模具生产和调试。
4. 多段温度控制系统，熔胶和注胶枪温度可分别调整。
5. 安全保护时刻保障员工人身安全、配备高灵敏度安全光栅警觉处理生产中危险动作。
6. 模具架设方便,顶出系统可设置为手动或自动方式。

参数parameters			Unit	HB-1200
射出系统	射出压力	Injection Pressure	kg/cm2	2.5-7.5
	理论射出容量	Theoretical Shot Voluem	g/oz	5-95
	射嘴行程	NozzleRe traction Stroke	mm	30
	温度控制段数	NumberOf Tempe roture Control	-	2
	料斗容量	Material Hopper Capacity	L	4
锁模	锁模力	Clamping Hoppr Capacity	Tons	4

系统	开模力	Opening Force	Tons	3
	模板尺寸	Platen Size	mm	300*740
	模柱间距	Distance Between Tie Bare	mm	320
	开模行程	Opening Steoke	mm	125
	最大开模间距	Mia Open Daylight	mm	160
	模具高度	Injection Mold Height	mm	135-165
	顶出力	Ejector Force	Tons	1
	顶出行程	Ejector Steoke	kg/cm2	10
气压	主进气压	Into the main pressure	Mpa	0.5-1.2
电力	电源要求	Power requirements	kw	220
系统	马达功率	Motor power	kw	0.35
	控制功率	Conteol Power	kw	-
	总功率	Total WATTAGE	kw	3
	工作功率	Working Power	kw	2
其它	机器重量	Machine Weight	Tons	0.45
	机器外型尺寸	Machine size	m	0.84*1.6*1.04

东莞市红博机械设备有限公司主营产品：低压注塑机、低压注塑模具、手机电池封装头尾盖、低压注塑热熔胶料。主要应用于：印刷线路板（PCB）、汽车电子产品、汽车线束、车用连接器、传感器、微动开关、天线、手机电池封装、LED封装等等。