

红博低压注塑机，热销中

产品名称	红博低压注塑机，热销中
公司名称	东莞市红博机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:红博 型号:HB-2000
公司地址	东莞市塘厦镇大坪上沿路4号
联系电话	0769-87286585转813 13922511557

产品详情

红博hb-2000低压注塑机特点及参数：

1. 注胶系统采用高效齿轮动力泵和注胶枪，两套熔胶和注胶系统直接和机身连接. 结构紧凑，注胶稳定, 故障率低，使用寿命長。
2. 机器进胶方式为单側式注胶, 配套侧进胶模具使用。两套系统能单独同时使用，适合于大规模制造企业生产。
3. 系统和各操作参数调节直观易用。两侧工位可分别设置参数，方便模具生产和调试。
4. 多段温度控制系统，熔胶、胶道和注胶枪温度可分别调整。
5. 安全保護时刻保障员工人身安全、配备高灵敏度安全光栅警觉处理生产中危险动作。
6. 模具架设方便,顶出系统可设置为手动或自动方式。

参数parameters			unit	hb-2000
射出系统	射出压力	Injection pressure	kg/cm2	1.5-7.5
	理论射出容量	theoretical shot voluem	g/oz	5-70
	射嘴行程	nozzlere traction stroke	mm	30
	温度控制段数	numberof tempe roture control	-	3
	料斗容量	material hopper capacity	l	5
锁模	锁模力	clamping hoppr capacity	tons	2.5

系统	开模力	opening force	tons	2
	模板尺寸	platen size	mm	260*660*2
	模柱间距	distance between tie bare	mm	480
	开模行程	opening steoke	mm	125
	最大开模间距	mia open daylight	mm	160
	模具高度	injection mold height	mm	140-155
	顶出力	ejector force	tons	0.5
	顶出行程	ejector steoke	kg/cm2	10
气压	主进气压	into the main pressure	mpa	0.5-1.2
电力	电源要求	power requirements	v	220
系统	马达功率	motor power	kw	0.35
	控制功率	conteol power	kw	-
	总功率	total wattage	kw	5
	工作功率	working power	kw	2.5
其它	机器重量	machine weight	tons	0.6
	机器外型尺寸	machine size	m	1.29*1.05*1.59

东莞市红博机械设备有限公司主营产品：低压注塑机、低压注塑模具、手机电池封装头尾盖、低压注塑热熔胶料。主要应用于：印刷线路板（pcb）、汽车电子产品、汽车线束、车用连接器、传感器、微动开关、天线、手机电池封装、led封装等等。