

8HP隧道降温冷风机

产品名称	8HP隧道降温冷风机
公司名称	深圳市本泽制冷设备有限公司
价格	24800.00/台
规格参数	品牌:本泽牌 型号:BZ-22AF 制冷量:22.4
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙新社区东升路18号
联系电话	0755-27728064 13760166528

产品详情

BENZE牌产品详细说明

荣幸为您推荐8HP隧道降温冷风机，工业冷风机可用于各类型的制冷工程、冷却、冷藏、冻结和速冻，也可用于工业低温空调。

BZ-AF型系列冷风机可与不同制冷量的压缩冷凝机组配套，作为制冷设备，用于不同库温的冷库中。

- A、温度为2 以上的冷库，作为鲜蛋、水果、蔬菜等食品的保鲜用；
- B、温度为-18 左右的冷库，作为肉类、鱼类等冷冻食品的冷藏用；
- C、温度为-25 或低于-25 的冷库，作为鲜肉或鲜鱼制品或调理食品的速冻用。

8HP隧道降温冷风机特点：

- 1、系统经优化设计而成，设备具有高能效比；
- 2、长射程专利设计，与同类产品相比具有低能耗，送风距离远的特点；
- 3、多种融霜方式可供选择，融霜时间短、效果好；
- 4、采用电热化霜型带双重过热保护，杜绝因化霜失控导致冷库温度升高和发生火灾的隐患；
- 5、提供微压差控制器选装件，智能控制化霜频率，做到“有霜则化、无霜不化”，与目前普遍采用的定时定频次化霜相比，可以减少化霜引起的温度回升和节省化霜的能耗；
- 6、提供不同的壳体材质选择：钢板喷塑、不锈钢、防锈铝合金；
- 7、采用防氧化气体保护焊接工艺，系统内清洁度高；
- 8、盘管以新颖方式布置，以减小风侧阻力，接触热阻小，传热效率高；

- 9、采用专用的风机电机，防潮湿、耐低温、风量大、噪声低、运转平稳可靠；
- 10、出风温度在-25 ~ +10 ，可根据客户要求来选型。

一、8HP隧道降温冷风机产品特色

- 1、系统经优化设计而成，设备具有高能效比，出风长射程专利设计，与同类产品相比具有低能耗，送风距离远的特点；
- 2、多种融霜方式可供选择，融霜时间短、效果好，采用电热化霜型带双重过热保护，可以减少化霜引起的温度回升和节省化霜的能耗；
- 3、全防水防腐壳体设计，采用防氧化气体保护焊接工艺，系统内清洁度高，热交换器专业布置，以减小风侧阻力，接触热阻小，传热效率高；
- 4、采用专用的风机电机，防潮湿、耐低温、风量大、噪声低、运转平稳可靠，出风温度在-25 ~ +10 ，适用范围广。
- 5、应用领域包括：工件冷却、隧道冷却、激光、化工、电镀氧化、精密器械、油墨、印刷、造纸、五金、铸造、注塑吸塑行业、食品冷却、医药行业、电子电路板、波峰焊回流焊、空间处理、焊接切割、表面处理、玻璃工艺、首饰加工、皮革、养殖业
- 6、全智能温控系统，机组设计24小时不停机运行。

BENZE售后服务

- 1、我司所售之设备，免费保修期为一年，保修期内，零配件的及维修均免费提供；但设备所有非正常损坏均不属保修范围，买方应支付更换零配件的费用。
- 2、为消费者调试产品；根据消费者要求，进行有关使用等方面的技术指导；保证维修零配件的供应；负责产品终身维修服务；
- 3、免费保修期外，当设备损坏时买方需支付所更换配件费用（按材料采购成本计价）；
- 4、接到客户电话及“设备故障通知书”后，通过远程维护，如维护不了广东范围内24小时之内到达现场处理，广东省以外72小时之内到达现场处理。
- 5、您只需拨打电话或用别的方式联系我们，我们就会为您解决任务技术问题。我们将24小时为您提供最优质的服务！

BENZE设备参数一

类别	型号	BZ-6AF	BZ-9AF	BZ-12AF	BZ-14AF	B
制冷量	kw	5.6	8.4	11.2	14	

	Kcal/hr	4816	7224	9632	12040
电源	1 -220V-50HZ				3 -380V-50HZ
机外余压	Pa	300	300	300	500
噪音	dB(A)	68	68	68	72
压缩机功率	kw	1.5	2.25	3.0	3.75
总功率	KW	2 . 1	2 . 9	4 . 1	5 . 1
制冷剂				R22	
蒸发器	类型			铜管套铝翅片式	
冷凝器 (热风)	散热风量m3/h	2000	3000	4000	5000
	方式			铜管套铝翅片式	
送风机(冷风)	送风量m3/h	400	600	800	1000
	出风口径mm	100	100	125	125
	电机kw	0.37	0.37	0.75	0.75
	类型			离心式风机	
	过滤器			回风采用尼龙过滤网 (无需接风管)	
	出风温度	3---20 (范围可调, 动作偏差+3) 标准为侧出风, 如需顶部出风			
外形尺寸2 一体式	长mm	860	860	900	1200
	宽mm	600	600	650	850
	高mm	600	600	700	700
	重量	58	95	135	148
此种方式需要安装送风管!					

BENZE设备参数二

类别	型号	BZ-34AF	BZ-42AF	BZ-56AF	BZ-84AF	BZ
制冷量	kw	33.6	42	56	84	
	Kcal/hr	28896	36120	48160	72240	

电源				3	-380V-50HZ
机外余压	Pa	500	500	550	550
噪音	dBA	72	72	75	75
压缩机功率	kw	4.5 × 2	5.5 × 2	7.5 × 2	7.5 × 3
总功率	KW	10.5	11.2	18	26.5
制冷剂				R22	
蒸发器	类型			铜管套铝翅片式	
冷凝器(热风)	散热风量m3/h	12000	15000	20000	30000
	方式			铜管套铝翅片式	
送风机(冷风)	送风量m3/h	2400	3000	4000	6000
	出风口径mm	180	180	200	200
	电机kw	1.5	2.2	3.0	4.0
	类型			离心式风机	
	过滤器			回风采用尼龙过滤网(无需接风管)	
	出风温度	3---20 (范围可调,动作偏差+3) 标准为侧出风,如需顶部出风			
外形尺寸2	一体式	长mm	1500	1650	1650
		宽mm	850	870	1350
		高mm	1650	1650	1420
		重量	260	320	450
此种方式需要安装送风管!					

备注：

1，名义制冷量依据空气干/湿球温度35 /24 ,冷风进出风温度12 /7 ，污垢系数0.088m2. /kw得出；

2，以上参数配置为我公司产品标准参数配置，如对参数配置要特殊要求，我公司可特制订做。

3，设备运行环境温度范围：15 ~ 43 ；

4, 目录规格如有变动, 恕不另行通知。