

电动车踏垫压花机

产品名称	电动车踏垫压花机
公司名称	宁波市勇源机电科技有限公司
价格	65599.00/台
规格参数	品牌:勇源 型号:12KW
公司地址	宁波海曙区新芝路15弄19-2号
联系电话	0186-61013035 13028986605

产品详情

电动车踏垫压花机：主要采用高周波、高频机的工作原理，利用电磁波瞬间针对PVC投影布材料在电磁波磁场内PVC分子发生极性化分子变化，加上一定的压力就可以达到完全熔接的目的。

设备特点：

- (1)周率稳定：采用国际工业波段27.12MHz，符合国际标准
- (2)强力式机头，压力可随意调校
- (3)避免电波干扰装置
- (4)脚踏定位加气缸助力功能
- (5)自动过流保护系统

设备用途：纯PVC、EVA或含PVC10%以上任何软硬胶皮及真皮或布类之特殊用途均可加工。

充气枕头高周波封口设备使用范围：

如吸塑泡壳封口、PVC塑料泡壳封口、PVC泡壳、PVC塑料泡壳、五金工具封口、PETG吸塑泡壳封口、吸塑纸板封口、U盘吊卡吸塑包装封口、内存条吊卡吸塑包装封口、PVC吸塑泡罩熔接、塑胶熔接、塑料焊接、塑胶封口、双面泡壳封口、PVC双面泡罩封口、双面纸板泡壳封口、纸板泡罩封口、塑胶塑料热合、纸卡+吸塑同时熔断、轻工、食品、饮料、糖果、文化用品、工艺美术、五金工具、日用百货、化工用品、各种包装袋、热水袋、手提软袋等的热合加工等，包括上下泡罩热合切边，泡罩与纸板热合切边。

适用于PVC、PS、PET、APET、PETG

等双面吸塑焊接，吸塑与纸卡封合，环保APET胶片折合，柔软线压痕冲切成型，环保 APET双面吸塑封合同同时切边，特殊材质封合。吸塑包装(包括上下双泡罩热合切边，泡罩与纸板热合切边)，汽车内饰件、商标、文具盒、雨衣、吹气玩具、塑料封面，凉液垫，鞋类制品、坐垫，各种包装袋，手提软袋等的热合加工，各种凹凸形状的花纹图案、字母文字的压制。

电动车踏垫压花机利用的是高频熔接的原理，由电子管自激振荡器产生高频电磁场，被加工塑胶件在上、下电极间的高频电磁场中，其内部分子被极化而相互运动磨擦自身产生热量，在模具的压力下达到熔接的目的；利用高频能量把两件或多件塑胶工件熔接起来，透过高周波使物料生热及熔合在一起；适用于分子具有极性的塑料薄膜的热合，如鞋类、商标、贴纸、雨衣、雨帆、雨伞等。

特点：

- 1.新颖、时尚、高档的造型，合理的结构，操作更为轻松
- 2.采用智能型数字显示恒温控制器，温度控制准确(1)
- 3.独特的前置压力调校方式，压力随意调整，方便灵活

4.单表集成自动电子计时，工序完成自动发出警示音

5.铝发热板，电热管与板体浇注为一体，发热均匀、耐用

压花最理想的选择。即服装布料3D凹凸平板压花机,立体花纹强,凹凸感明显能够保证布料压花品质，凹凸感强，花纹一致，全自动模式，生产效率高，直接给产业带来经济效益。

参数

加热管数量: 36

根温区控制: 8个

电源电压: AC380V50/60HZ

最大功率: 35KW

模具上下板间隙: 200MM

气缸控制方式:气压压缩空气

压花最大面积:1800MMX800MM

压花延迟:1-60S

可调温度控制:0-400

可调控制方法:全电脑控制

设备总重量:1800KG

电动车踏垫压花机，特点

- 1.采用气压缸作原动力执行工作、运动稳定、性能可靠。
- 2.工作过程无冲击、可极大地提高工作效率、加工质量和模具寿命。
- 3.双手按钮操作，安全性高；有脚踏开关备用，释放双手提高了工作效率。
- 4.自动冲床周期时间可调，电子控制可自动连续冲压，用于机电一体化领域。
- 5.烫印压力、温度、时间可调、烫印头高度升降可调、印出有凹凸感。

采用双核模具在高周波电压，然后再在背面填环保硅胶，使牛仔布表面有凹凸的效果，立体感强，美观，可以根据客户的需要做各种图案，是很多客户的首选。

适用于针织品、棉织品、莱卡弹性布料，包括T恤、文化衫、牛仔裤、毛衫、鞋、帽、箱包等辅料上植胶；亦可作为各种标识徽章、表面、手机座、匙扣等配件；还可用于纪念品、广告礼品、时尚吊饰等印压凹凸花纹。

工艺由上下模加热定型，成凹凸花纹，有较强的立体感，风格自然逼真。本公司近年来深加努力已研制多种面料和皮革都可定型加工，而且其效果与牛仔布有着型感和手感明显不同之处。

经理：15867886805——业务QQ:—553943845——（经理—王勇）

客服：15906588126——发货QQ:—290372743—（客服—杜经理）

宁波勇源致力于公平-----杜：13028986605-----共存共赢

技术：186-61013035——售后QQ:—553943845——（技术—王勇）