

排污泵厂家:QWP型不锈钢防爆潜水排污泵

产品名称	排污泵厂家:QWP型不锈钢防爆潜水排污泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:扬子江 型号:QWP型
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

详细信息：QWP型不锈钢防爆潜水排污泵是引进国外高效节能无堵塞排污泵先进经验，结合本单位技术力量研制而成，各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用独特的单通道叶轮、动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置。电机用油室隔开，具有无堵塞、高效率、节能显著，是我国泵类更新换代的最新产品，深受用户欢迎和好评。该泵最大优点能输送含有固体颗粒和含有纤维材料的污水，不堵塞、不缠绕。适用于输送工业废水和城市生活污水，还可用作疏水泵、纸浆泵、过过滤冲洗冷凝循环泵，灌溉用泵等污水处理场合也可用于抽送清水。QW潜水型特别适用于经常移动或临时急用场合，不用固定安装，套上橡胶管，接上管子将泵放入水底摆平即可。产品特点：采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料，同时将密封改进为双端面密封，使其长期处于油室内运行，可使泵安全连续运行8000小时以上。整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，及定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机绝对保护。可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护，提高了产品的安全性与可靠性。

浮球开关可以根据所需液变化，自动控制泵的启动与停止，不需专人看管，使用极为方便。可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来极大方便，人可不必为此而进入污水坑。

能够在全扬程范围内使用，而保证电机不会过载。

有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统，移动式自由安装系统。型号意义：

性能参数：型号 口径 流量 扬程 功率 转速 效率 mm m³/h m KW r/min % 25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900 38.5 32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900 40 40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900 45.1 40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2900 48 50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900 54 50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900 56 50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900 55 50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900 56 50-25-20-2.2 50 25 20 2.2 2900 56 50-18-30-3 50 18 30 3 2900 58 50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53 50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55 65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900 52 65-37-13-3 65 37 13 3 2900 55 65-25-30-4 65 25 30 4 2900 58 65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56 65-35-50-11 65 35 50 11 2900 60 65-35-60-15 65 35 60 15 2900 63 80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1450 52 80-43-13-3 80 43 13 3 2900 50 80-40-15-4 80 40 15 4 2900 57 80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56 100-80-10-4 100 80 10 4 1450 62 100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450 66 100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450 67 100-80-20-7.5 100 80 20 7.5 1450 68 100-100-25-11 100 100 25 11 1450 65 100-100-30-15 100 100 30 15 1450 66 100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450 65 125-100-15-11 125 100 15 11 1450 62

125-130-20-15 125 130 20 15 1450 63 150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450 63 150-180-15-15 150 180 15 15 1450 65
150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450 75 150-180-25-22 150 180 25 22 1450 76 150-130-30-22 150 130 30 22 1450 75
150-180-30-30 150 180 30 30 1450 73 150-200-30-37 150 200 30 37 1450 70 150-160-45-37 150 160 37 37 1450 70
200-300-7-11 200 300 7 11 980 73 200-250-11-15 200 250 11 15 980 74 200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450 72
200-400-10-22 200 400 10 22 1450 76 200-400-13-30 200 400 13 30 1450 73 200-300-15-22 200 300 15 22 1450 73
200-250-22-30 200 250 22 30 1450 71 200-350-25-37 200 350 25 37 1450 75 200-400-30-55 200 400 30 55 1450 70
250-600-9-30 250 600 9 30 980 74 250-600-12-37 250 600 12 37 1450 78 250-600-15-55 250 600 15 55 1450 75
250-600-20-55 250 600 20 55 1450 73 300-500-15-45 300 500 15 45 980 70 300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
300-600-20-55 300 600 20 55 980 75 300-800-20-75 300 800 20 75 980 78 300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82 350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5 350-1500-15-90 350 1500 15 90 980
82.5 350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1 350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2 350-1000-36-160 350 1000
36 160 740 78.5 400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5 400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5 400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5 400-1800-32-250 400 1800 32
250 740 82.1 500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82 500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83 500-2400-22-220 500
2400 22 220 740 84 500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82