

重庆宝临BFC6181 24W LED防爆灯

产品名称	重庆宝临BFC6181 24W LED防爆灯
公司名称	重庆宝临电器有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:宝临电器 型号:BFC6181 24W LED防爆灯
公司地址	重庆市九龙坡区二郎科技新城科技大道588号
联系电话	023-81686223 13896081058

产品详情

LED防爆灯 BFC6181

BFC6181 24W LED防爆灯

灯具名称：LED防爆灯

灯具型号：BFC6181

公司名称：重庆宝临电器有限公司

产品品牌：宝临电器 【重庆宝临：138 9608 1500】

所在地：重庆市

QQ：2911414108

光源采用美国普瑞或美国科锐原装进口LED，具有超长使用寿命，发光效率非常高（本公司的最高发光率超150.LM/W），光线柔和，抗震性好等优点。电源（专利）采用自主研发的双变压器设计，将大大的提高了电源的稳定性和电源寿命（平均故障率300000H，工作寿命100000H）。智能化温度保护，为电流根据光源温度无级智能调节（不会在高温下产生对电源的损伤）。特高的效率转换（达到90-91%转换效率），电源采用整灯散热技术（电源的热量用灯壳一起散热），短路，过流，过压，过温保护。灯具长期使用免维护。

本产品已通过国家权威机构防爆认证，隔爆型最高防爆等级，完全按照国家防爆标准生产，具有优良的防爆、防爆电效果，可在各种易燃易爆场所安全工作。光源采用美国科锐LED，具有亮度高、寿命长、低热阻、低功耗，符合“能源之星”标准。采用恒流输出的驱动电路，具有短路、开路保护功能，并输出的亮度不随电压的变化而变化。壳体采用合金高压成型，外表面喷亚光黄的塑粉，具有壳体强度优越、抗摔、抗碰撞、防腐蚀、散热性效果好。反射器采用PC材料，表面真空电镀，反光效率高，照射光线柔和均匀。透明件采用钢化的高硼硅玻璃，具有透光率高、抗冲击能力优越。可选用座式、壁挂、吊挂、吸顶等多种安装方式；灯头以灯座支架端部为轴心，可调节照明角度，满足不同工作现场对照明角度的需要。通过管螺纹电缆引入，可适应 8~ 12mm不同线径电缆引入。

技术参数：

防爆标志	Exd II BT6 Gb
额定电压	AC160~260V/50Hz
外壳防护等级	IP65
防腐等级	WF2
距高比	2.0
进线螺纹	G3/4 ”
电缆规格	8~ 12mm
绝缘等级	I
重量	3.5kg

订单标号：

订货编号	配用光源	额定功率	光通量	平均使用寿命
BFC6181	LED	24W/30W/40W/60W	130lm/W	100000h