

真皮高周波液压压花机

产品名称	真皮高周波液压压花机
公司名称	宁波市勇源机电科技有限公司
价格	28890.00/台
规格参数	品牌:勇源 型号:8KW
公司地址	宁波海曙区新芝路15弄19-2号
联系电话	0186-61013035 13028986605

产品详情

真皮高周波液压压花机：适应于服装厂、服装辅料厂、制帽厂、箱包手袋厂、绣花厂、压印厂等。用于纯PVC、EVA或PVC20%以上任何软硬胶料及真皮或布类之特殊用途均可加工或吸塑盒真空包装封口。如膜结构、鞋服压花等。

本设备是针对更多不同种类的布料制品和皮革类，而设计的更新机种，更完美的性能能适应现代化企业的需要。强输出，高性能，采用低损耗的同轴振荡器，特别设计的同调调谐器使用出力更强，降低熔接时间，提高生产量。电子式限时开关自动控制时间使用电子式限时开关能正确的控制熔接时间，调整设定时间由零至十秒。

技术参数；

- 1.电源电压；380V50/60HZ
- 2.高周波输出；5000W/8000W
- 3.电源输出；9000V/12000V
- 4.振荡频率；27.12MHZ或40.68MHZ
- 5.振荡管型号；7T85RB或7T69RB

6.加压方式；气压或油压或气油压

点盘尺寸；350MM*700MM或400MM*600MM

8.上下电机间隔；150MM

9.机器活动尺寸；70MM-250MM

10.熔接时间；0-10S可调

11.温度控制；0-300度可调（温控仪为0-400度）

12.400Kg或550g

13.机器尺寸；1700MM*1080MM*1450MM或1750MM*1100MM*1500MM

14.机器重量；350Kg

真皮高周波液压压花机用于塑胶压花、硬塑压花、软塑压花、塑料膜压花、塑胶压花、橡胶压花、服装压花、辅料压花、儿童玩具压花、轮椅扶手压花、轮椅坐垫压花、轮椅脚垫压花、坐便器坐垫压花机、皮衣压花、皮标压花、商标压花、皮箱压花、皮带压花、涤纶布压花机、尼龙布压花、无纺布压花、汽车内饰压花、摩托车坐垫压花机、雨衣雨裤压花、雨披压花、雨伞压花、工艺品压花、礼品盒压花、酒盒压花、礼品外包装压花、小饰品压花、护膝压花、护腕压花、文件夹压花、记事本压花、档案袋压花、文件筐压花、抱枕压花、枕巾压花、床毯压花、台布压花、沙发靠背压花、鼠标垫压花、文具盒压花等。

线性振动摩擦压花利用在两个待焊工件接触面所产生的摩擦热能来使塑料熔化。热能来自一定压力下，一个工件在另一个表面以一定的位移或振幅往复的移动。一旦达到预期的压花程度，振动就会停止，同时仍旧会有一定的压力施加于两个工件上，使刚刚压花好的部分冷却，固化，从而形成紧密地结合。

轨道式振动摩擦压花是一种利用摩擦热能压花的方法。在进行轨道式振动摩擦压花时，上部的工件以固定的速度进行轨道运动——向各个方向的圆周运动。运动可以产生热能，使两个塑料件的压花部分达到熔点。一旦塑料开始熔化，运动就停止，两个工件的压花部分将凝固并牢牢的连接在一起。小的夹持力会导致工件产生最小程度的变形，直径在10英寸以内的工件可以用应用轨道式振动摩擦进行压花。

旋转压花机一般用来压花两个圆形热塑性塑料工件。压花时，一个工件被固定在底模上，另一个工件在被固定的工件表面进行自转运动。由于有一定的压力作用在两个工件上，工件间磨擦产生的热量可以使两个工件的接触面熔化并形成一個禁固且密闭的结合。

热板压花机主要通过一个由温度控制的加热板来压花塑料件。压花时，加热板置于两个塑料件之间，当工件紧贴住加热板时，塑料开始熔化。在一段预先设置好的加热时间过去之后，工件表面的塑料将达到一定的熔化程度，此时工件向两边分开，加热板移开，随后两片工件并合在一起，当达到一定的压花时间和压花深度之后，整个压花过程完成。

适用范围：

主要用于汽车地毯、汽车脚垫的焊接工艺工艺，可以用汽车脚垫地毯PVC脚踏皮、PVC防滑垫热合焊接。按照不同的产品尺寸，常用的机器有12KW、单头15KW、龙门式15KW和25KW、35KW的机器设备。针对高档汽车如奥迪、宝马、奔驰、凯迪拉克的专用汽车地毯开发出专用型的汽车地毯高频焊机，一次性焊接驾驶室主地毯的主踏板和侧面踏板。目前已经为长春一汽四环、奥迪等多家国内知名厂家供应多款高频焊机。

工作原理：

是利用高频机、高周波机器上下极之间的高频变化的磁场，促使塑料件内部分子运动摩擦产生热量，然后借助机器压力和配套模具作用下达到熔接定型的效果。是高频加热技术在塑料包装领域的一种应用，是塑料热合的首选设备。

技术介绍

1、本公司的压花机电子管采用进口晶片组装而成.宽频工作的振头能适应180-190 高温,其电转声场效率高达85%以上,换能器矩形排布,以保证液槽声场均匀。

- 2、压花机电子管为开关电源方式，采用法国funsonic(芬桑尼)公司技术。
- 3、电路元件均采用进口电子器件，如美国摩托罗拉、日本日立公司、新电元公司开关模块。选用美国。
- 4、R公司生产声效应模块或日本三菱公司FM级别模块，配套铁氧体选用TDK公司产品。

特点：

- 1) 采用精确灵敏度极高的感应探头。
- 2) 采用电子式加温控制器控温，控制温度误差在正负2度。
- 3) 采用电子式调温器，数字更加直观，调节方便简单。
- 4) 采用气缸限位操作方式
- 5) 采用双手按钮控制，大大提高操作人员的安全。

真皮高周波液压压花机功能优势

- 1、压花无与伦比独特的压花方式：采用高频电场加热方式，加热速度快，代替传统的电加热方式。
- 2、高强度经日本、韩国、台湾等证明，压花效果强度高
- 3、油压加压方式，机器压力大，噪音小。
- 4、操作简单轻松便利

主要适用于纯PVC、EVA、TPU或者含有PVC10%的任何软硬塑胶、塑料、人造革、服装面料均可热合焊接封口包装。高频机又叫做服装皮革凹凸压花机、高频热合机、高周波塑胶熔接机、服装皮革凹凸压花机、PVC浮排热合机、救生衣热合机、漂流艇焊接机、PVC喷丝地毯焊接机、绪玉床垫皮革压印机、保健床垫皮革压印机、PVC充气船热合机、地毯压边机、高频塑料热合机、高频塑胶熔接机等。

拨一个电话15906588126：添加一个QQ290372743：QQ：553943845

寻千家万家不如选择一家，宁波勇源是您最佳的伙伴，诚信经营

技术顾问：15867886805：杜经理：186-61013035：王勇经理

宁波勇源是您的最佳商业合作伙伴-----杜客服---13028986605