

外墙真石漆厂家 h型仿砖涂料 工程施工首选嘉洛美

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 外墙真石漆厂家 h型仿砖涂料 工程施工首选嘉洛美 |
| 公司名称 | 广东顺德嘉洛美涂料有限公司 |
| 价格 | 888.00/元/KG |
| 规格参数 | 品牌:嘉洛美 型号:JLM-030 |
| 公司地址 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇麦村工业区 |
| 联系电话 | 15817821021 13923204745 |

产品详情

天然真石漆是以不同数目的天然碎石、石粉为主要材料、以环保丙烯酸树脂合成树脂或合成树脂乳液为主要粘结剂，并辅以多种助剂配制而成的涂料。是一种耐水、耐碱、耐候性好、附着力强的高保色性、抗紫外线的水性环保建筑涂料，具有天然石材的装饰效果，自然的色彩，逼真的质感，坚硬似石的饰面，给人以庄重、典雅、奢华的视觉效果。

环保真石漆：由丙烯酸聚合乳液、天然彩砂和助剂等特制而成。

纯丙真石漆：由纯丙烯酸乳液、天然彩砂和助剂等特制而成。

硅丙真石漆：由硅丙乳液、天然彩砂和助剂等特制而成。

弹性真石漆：由丙烯酸弹性乳液、天然彩砂和助剂等特制而成。

【样板展示】

【产品特点】

- 1、色彩稳定：天然彩砂之色，无任何人工染色，无需担心褪变色。
- 2、适用面广：不只是墙面，即使铝板、玻璃上，也有超强的附着力。

- 3、拒抗水白：大雨冲刷或浸泡不发白，可当场置于水中浸泡测试。
- 4、耐候性强：可适应不同地区温差、气候环境，品质稳定性极佳。
- 5、抗污性好：90%污物难以附着，雨水自然冲洗过后，洁净如新。
- 6、耐久性长：乳液含量为一般产品2-3倍，使用年限长达10年以上。
- 7、用料节约：精确碎石级配，有效减少喷涂飞溅浪费，比一般产品节约10%。
- 8、施工简单：一次成型，更高效！

【适用范围】

高档住宅、别墅、写字楼、酒店、办公楼、商业大厦等各类建筑物墙体、窗线、罗马柱的装饰及保护。

【技术参数】

颜色：参照康图漆色卡或样板，可来样定做

表干时间：2小时（25℃）

实干时间：7天（25℃）

理论耗漆量：4kg/m²

【施工工序】

施工工序：墙面处理 刷涂底漆（1遍） 粘贴分格线 喷真石漆（1-2遍） 滚筒压平 揭除分格线
打磨 刷涂罩光面漆（1遍）（依实际情况可选择不同配套）

【施工方法及配套产品用量】

抗碱底漆：喷涂、辊涂、刷涂均可，用量：0.15kg/m²。

真石漆：喷涂2遍（空气压力0.8-1.0mpa），厚度要求3mm，用量4kg/m²。

罩光面漆：喷涂、辊涂、刷涂均可，用量：0.2kg/m²。

施工条件：请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于5℃，相对湿度大于85%）情况下施工，否则不能达到预期浆果。

稀释：可根据施工需要加入少量的清水调节稀释，使用前搅拌均匀。

清洗：涂装中途停顿或涂装完毕后，请及时用清水清洗所有涂装器具。

贮存：存放于5-35 阴凉干燥处。